## الصين مصنع 15 بوصة الكل في واحد لمس الشاشة الروبوت الذكية بوس محطة

(M / N: POS-C15)

## :ميزات

عاليةوحدة المعالجة المركزية التكوين لنظام ويندوز GHZ باعية النواة 2.0 1900 [ ] إنتل سيليرون المعالج المعالج المعالج النظام أندرويد A7-أرم 8 النواة كورتيكس GHz A83T [ 2.0 ] [ 3.0 ] [

## :التطبيقات

☐ المطاعم: الفندق،مطعم، مطعم الوجبات السريعة، مقهى، مخبز وكعكة متجر التجزئة: شارع الأعمال،بوتيك، متجر، ومستحضرات التجميل متجر وعالية الدرجة صالون الحلاقة ☐ الترفيه: ساونا، منتجع صحي،النادي الليلي، متنزه، كازينو ونقطة البيع لتذكرة اليانصيب ☐ الترفيه: المعلوماتمحطات إدارة لموقف للسيارات، نزل، الطيران، المترو، محطة وارف ☐

## :صورةتبين



mmأو 58mm 80

mm / s أو 150 60mm / s

معامل POS-C15 نموذج ر مادي فضي أو أسود اللون رباعية النواة 2.0 غيغا هرتز J1900 إنتل سيليرون □وحدة المعالجة المركزية المعالج A7-أرم 8 النواة كورتيكس 2.0GHz A83T ∏وحدة المعالجة المركزية (دريي 1333/1066 \* 1 2 جيجابايت (افتراضي) (ويندوز ∐ذاكرة ∏ذاكرة (روم (ذكري المظهر GBرام 8 2GB (بیتا) WINDOWS7 OS<sub>1</sub> OS<sub>2</sub> الروبوت 5.1 (سد 32 غيغابايت (افتراضي) (ويندوز سائق الصلب لوحة لد الحجم بوصة تفت لد 15 سطوع 350cd / M2 (حد أقصى) 768 \* 1024 القرار سلك مقاوم لمس الشاشة 5 شاشة اللمس كثافة الطباعة 203dpi أمر الطباعة ESC / POS ورقة لفة القطر 60MM معلمة الطابعة

اله 50 (الحياة) MCBF العملاء ديسبلياي / نائب الشاشة VFD220 / مسر غيرها من أوبتيونال فونتيون

عرض الورق

سرعة الطباعة

هوريزون: 150؛ عمودي: 140

العاصمة في جاك \* 1 Vزر الطاقة 12 \* 1

HDMI \* 1

سوب) \* Pin D-1 فغا (15

ا / 0 (J1900) LAN: RJ-45 \* 1

USB (2.0) \* 4 RS232 \* 2

ميك \* 1 الصوت \* 1 (اختياري) 1 \* RJ11

تف فتحة \* 1

RJ45 \* 1 منفذ الإدخال / الإخراج

هدمي لنائب الشاشة

USB \* 2ميناء \* 1 DB9 RS232 1

الصوت \* 1

التشغيل درجة الحرارة $^{\circ}$  التشغيل درجة الحرارة $^{\circ}$  الدرارة  $^{\circ}$  الحرارة الحرارة

ويندوز زب أعِلاه، المضمنة، ويبوس، لينكس التشغيل النظام

خارج dc12 / 5a فولت / 50-60 هرتز أس السلطة، إدخال 240-110 قوة مشترك كهربائي

وضع حود مسترف عهريد