

الصين الساخن بيع بوس آلة السعر

(M / N: POS-C15)

مميزات:

عالية وحدة المعالجة المركزية التكوين لنظام ويندوز GHz رباعية النواة J1900 2.0 إنتل سيليرون المعالج
المعالج لنظام أندرويد A7-أرم 8 النواة كورتيكس GHz A83T 2.0
(روم القياسية (الروبوت GB رام + 8 GB 2
2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 32 جيجابايت سد القياسية (ويندوز
5 سلك مقاوم لمس الشاشة (الافتراضي)، بالسعة شاشة اختيارية
80 / 58 mm طباعة حرارية مدمجة لاختيارية
المغناطيسي قارئ بطاقة عضو لاختياري
فد عرض العملاء أو نائب الشاشة

التطبيقات:

المطاعم: الفندق، مطعم، مطعم الوجبات السريعة، مقهى، مخبز وكعكة متجر
تاجر التجزئة: شارع الأعمال، بوتيك، متجر، ومستحضرات التجميل متجر وعالية الدرجة صالون الحلاقة
الترفيه: ساونا، منتج صحي، النادي الليلي، متنزه، كازينو ونقطة البيع لتذكرة البانصيب
تجاري: المعلومات محطات إدارة لموقف للسيارات، نزل، الطيران، المترو، محطة وارف

صورة تبين:



معامل

| | |
|---------------------------|--|
| نموذج | POS-C15 |
| اللون | رمادي فضي أو أسود |
| وحدة المعالجة المركزية | رباعية النواة 2.0 غيغا هرتز J1900 إنتل سيليرون |
| وحدة المعالجة المركزية | المعالج A7-أرم 8 النواة كورتيكس GHz A83T 2.0 |
| ذاكرة | (دربي 1066/1333 * 2 1 جيجابايت (افتراضي) (ويندوز |
| ذاكرة | (روم (ذكري المظهر GB رام 8 GB 2 |
| OS① | WINDOWS7 (بيتا) |
| OS② | الروبوت 5.1 |
| سائق الصلب | (سد 32 غيغابايت (افتراضي) (ويندوز |
| لوحة لد الحجم | بوصة تفت لد 15 |
| سطوع | 350cd / M2 |
| القرار | 1024 * 768 (حد أقصى) |
| شاشة اللمس | سلك مقاوم لمس الشاشة 5 |
| | كثافة الطباعة 203dpi |
| | أمر الطباعة ESC / POS |
| | ورقة لفة القطر 60MM |
| معلمة الطباعة | عرض الورق 58mm 80 أو mm |
| | سرعة الطباعة 60mm / s 150 أو mm / s |
| | MCBF (الحياة) 50 الكه |
| غيرها من أوبتيونال فوتيون | العملاء ديسيليائي / نائب الشاشة VFD220 / مسر |
| رأي زاوية | هوريزون: 150؛ عمودي: 140 |

| | |
|-------------------------------|--|
| | العاصمة في جاك * 1 لزر الطاقة 12 * 1 |
| | HDMI * 1 |
| | سوب) * 1 Pin D-1 فغا (15) |
| I / O ميناء (1900) | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 4 |
| | RS232 * 2 |
| | ميك * 1 الصوت * 1 |
| | RJ11 * 1 (اختياري) |
| | تف فتحة * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| منفذ الإدخال / الإخراج (A83T) | هدمي لنائب الشاشة |
| | USB * 2 ميناء * 1 RS232 DB9 |
| | الصوت * 1 |
| التشغيل درجة الحرارة | 0°C إلى 40°C |
| تخزين درجة الحرارة | -20°C إلى 60°C |
| التشغيل النظام | ويندوز زب أعلاه، المضمنة، ويبوس، لينكس |
| قوة محول | خارج dc12 / 5a فولت / 50-60 هرتز أس السلطة، إدخال 110-240 وضع |