

مع حامل طباعة POS كمبيوتر لوحى مقاس 11.6 بوصة مقاس

(M / N: POS -D11.6-W / A)

الميزات:

- اختياري Android أو Windows نظام تشغيل
- Windows لنظام Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz وحدة المعالجة المركزية
- MT6797 Decuple CPU 2.3GHz core لنظام Android
- (Windows) قياسى SSD جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت 4
- (Android) قياسى eMMC جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت 3
- شاشة لمس سعوية متعددة النقاط 11.6 بوصة
- دعم للطابعة الحرارية 58 مم أو 80 مم للاختيار

التطبيقات:

- المطاعم: الفنادق والمطاعم والوجبات السريعة والكافيتريا والمخبوزات والمعجنات
- التاجر: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، محل مستحضرات التجميل والحلاق من الدرجة العالية
- منتزهات: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقاط بيع لتذاكر اليانصيب
- تجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة والرصيف

المعلمة:

نموذج	POS -D11.6-W / POS -D11.6-A
①اللوحة الرئيسية	(رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هيرتز (ويندوز N3450 مُعالج إنتل ابولو
②اللوحة الرئيسية	المعالج: MT6797 / GPU: T880 780 MHz Decuple core
OS①	Windows7 (بيتا)
OS②	اندرويد 8.0
Memory①	SSD (Windows) جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت 4
Memory②	(Android) ، eMMC جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 جيجا بايت من 3 حتى 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي
شاشة تعمل باللمس	لمسة سعوية متعددة النقاط
حجم الشاشة	بوصة ، 16: 9 11.6
قرار	شاشة عالية الدقة 1920 * 1080P
بطارية	7000mAh
اللون	فضة
طباعة	(طباعة حرارية كبيرة مقاس 58 مم أو طباعة حرارية 80 مم مزودة بقاطع آلي (اختياري
الواجهة (indWindows)	USB / HDMI / USB-A * 2
(واجهة) (أندرويد)	TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3.5mm / TF TF jack
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C

وظائف أخرى (Android)	GSM: B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE: B38 39 40 41 0.4 بلوتوث + EDR 802.11 a / b / g / n / ac WIFI
حامل متعدد الوظائف اختياري	الطابعة 58/80 قطر الورق ≥ 60 ، منفذ DC ، USB 2.0x3 ، RJ45X1 ، اختياري: MSR / بصمة / RFID / RS232
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
محول الطاقة	خرج 12/24 فولت اعتمادًا على ، AC دخل الطاقة 110-240 فولت / 50-60 هرتز الطابعة





POS-D11.6





POS-D11.6







POS-D11.6

