

## مع حامل طابعة POS كمبيوتر لوحى مقاس 11.6 بوصة مقاس

(M / N: POS -D11.6-W / A)

### ميزات:

- اختياري Windows أو Android نظام تشغيل
- لنظام Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz وحدة المعالجة المركزية Windows
- MT6797 Decouple CPU 2.3GHz core لنظام Android
- (Windows) قياسي SSD جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت 4
- (Android) قياسي eMMC جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت 3
- شاشة لمس سعوية متعددة النقاط 11.6 بوصة
- دعم للطابعة الحرارية 58 مم أو 80 مم للاختيار

### التطبيقات:

- المطاعم: الفنادق والمطاعم والوجبات السريعة والكافيتيريا والمخبوزات والمعجنات
- التاجر: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، محل مستحضرات التجميل والحلاق من الدرجة العالية
- منتزهات: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونفاط بيع لذواكر اليانصيب
- تجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة والرصيف

### معامل:

قالب	POS -D11.6-W / POS -D11.6-A
① اللوحة الرئيسية	(رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هيرتز (وبندوز N3450 معالج انتل ابولو
② اللوحة الرئيسية	MT6797 / GPU: T880 780 MHz Decouple core: المعالج
OS①	Windows7 (بيتا)
OS②	أندرويد 8.0
① الذاكرة	SSD جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت 4
② الذاكرة	eMMC (Android) ، حتى 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 جيجا بايت من 3
شاشة اللمس	لمسة سعوية متعددة النقاط
حجم الشاشة	11.6 9:16 بوصة ،
الدقة	شاشة عالية الدقة 1920 * 1080P
البطارية	7000 ملي أمبير
اللون	فضة
طابعة	(طابعة حرارية كبيرة مقاس 58 مم أو طابعة حرارية 80 مم مزودة بقطاع آلي (اختياري
(واجهة Windows)	USB / HDMI / USB-A * 2
(واجهة Android)	TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3.5mm / TF TF jack
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C

وظائف أخرى (Android)	GSM: B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE: B38 39 40 41 0. 4 بلوتوث + EDR 802.11 a / b / g / n / ac WIFI
حامل متعدد الوظائف اختياري	طابعة 58/80mm قطر الورق ≥ 60 ، DC ، USB 2.0x3 ، RJ45X1 ، تقليدي: مفذ MSR / RS232 ، بصمة / RFID / اختياري
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
محول الطاقة	خرج 12/24 فولت اعتماداً على ، AC دخل الطاقة 240-110 فولت / 50-60 هرتز الطابعة





**POS-D11.6**





POS-D11.6





# POS-D11.6





POS-D11.6



ISO FCC CE RoHS