

# آلة مع طابعة حرارية POS بوصة 15

(M / N: POS -E15-W / A)

## الميزات:

Android OS أو Windows دعم نظام التشغيل

Windows رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز عالي التكوين لنظام Intel Celeron J1900 معالج

معالج رباعي النواة لنظام أندرويد ؛ RK3288

غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 8 غيغابايت القياسية (الروبوت) ؛ 2

SSD (Windows) غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + معيار 32 غيغابايت 2

شاشة لمس سعوية 15.6 بوصة متعددة النقاط ؛

دعم شاشة 15.6 أو 11.6 بوصة بدون لمس ؛

طابعة حرارية مدمجة مقاس 58/80 مم (اختياري) ؛

(مضمن) اختياري MSR RFID قارئ.

## التطبيقات:

تقديم الطعام: فندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومحل كيك ؛

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية ؛

منتزهات: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب ؛

تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة و الرصيف

## معرض الصور:



معامل:

نموذج	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
المجلس الرئيسي ①	معالج Intel Celeron J1900 Quad core 1.99GHz (Windows)
المجلس الرئيسي ②	معالج RK3288 (أندرويد)
OS①	Windows7 (بيتا)
OS②	أندرويد 6.0
الذاكرة ④	SSD (Windows) جيجا بايت رام 32 جيجا بايت 2
الذاكرة ②	جيجا بايت رام 8 جيجا بايت إي إم إم سي (أندرويد 2)
شاشة لمس	لمسة سعوية متعددة النقاط
حجم الشاشة	بوصة ، 16: 9 15.6
الدقة	1366 * 768
عرض العملاء	افتراضي (، LCD عرض العملاء ، للعملاء VFD الخيارات: شاشة لا تعمل باللمس 11.6 أو 15.6 بوصة ، شاشة عرض
اللون	أسود
طابعة	مم طابعة حرارية كبيرة التروس أو طابعة حرارية 80 مم مع قاطع تلقائي 58 (خيارات))
□ 19J1900 □ I / O منفذ	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 [اختياري]
	VGA * 1
	HDMI * 1 (لشاشة نائب)
	COM (يمكن أن يصل إلى 4 منفذ) * 2 RS232 DB9 منفذ

منفذ I / O (KRK3288)	(اختياري) 1 * RJ11
	1 * TF فتحة
	1 * RJ45
	1 * HDMI (لشاشة نائب)
	2 * USB (يمكن إضافة 4 منافذ اختيارية)
	1 * DB9 RS232 منفذ
	1 * الصوت
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظيفة أخرى (Android)	بلوتوث وواي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	4 * DB9 RS232 منفذ ، DB25 منفذ متوازي ، RFID ، MSR ، LCD VFD i-Button
العناصر الاختيارية (Android)	3G ، 4G ، شاشة LCD VFD ، RFID ، MSR ، I-Button
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
محول الطاقة	فولت / 50-60 هرتز إدخال طاقة التيار المتردد ، خرج 12/24 فولت 110-240 اعتمادًا على الطابعة



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15







POS-E15





# POS-E15





# POS-E15



2\*20(VFD/LCD)





POS-E15





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



# POS-E15

