

مع الطابعة الحرارية POS بوصة آلة 15

(M / N: POS -E15-W / A)

المميزات:

- دعم ويندوز أو نظام التشغيل أندرويد
- Windows رباعي النواة 2.0 جيهاهيرتز عالي التكوين لنظام Intel Celeron Processor J1900 معالج
- رباعية النواة المعالج لنظام أندرويد RK3288
- (Android) القياسية ROM ذاكرة الوصول العشوائي 2 جيجابايت + 8 جيجابايت
- (SSD) بسعة 2 جيجابايت + 32 جيجابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
- بوصة متعددة نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة 15.6
- ، دعم 15.6 أو 11.6 بوصة وشاشة ثانية غير تعمل باللمس
- (مضمن) (اختياري) مدمجة 58/80 مم (اختياري)
- (مضمن) (اختياري) MSR RFID قارئ

التطبيقات:

- المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية
- الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة اليانصيب
- التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

معامل:

نموذج	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
اللوحة الرئيسية	(Windows) رباعي النواة 1.99 جيهاهيرتز Intel Celeron Processor J1900 معالج
اللوحة الرئيسية	(Android) معالج رباعي النواة RK3288
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	أندرويد 6.0
Memory①	ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجا بايت
Memory②	2GB RAM 8GB eMMC (Android)
شاشة اللمس	متعدد نقطة اتصال بالسعة
حجم الشاشة	بوصة ، 16:9 15.6
القرار	1366 * 768
عرض العملاء	للعملاء (الافتراضي) ، LCD شاشة ، VFD خيارات: 11.6 أو 15.6 بوصة وشاشة تعمل باللمس ، عرض العملاء
اللون	أسود
طابعة	طابعة حرارية كبيرة الترس بحجم 58 مم أو طابعة حرارية مقاس 80 مم مع (قاطع تلقائي) (خيارات)

① منفذ الإدخال / الإخراج ①J1900□	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (اختياري)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	COM (يمكن أن يصل إلى 4 منافذ) * 2 DB9 RS232 منفذ
منفذ الإدخال / الإخراج (RK3288)	RJ11 * 1 (اختياري)
	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (للنائب الشاشة)
	USB * 2 (يمكن إضافة 4 منافذ لاختياري)
	DB9 RS232 * 1 منفذ
الصوت * 1	
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
(Android) وظيفة أخرى	بلوتوث ، واي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	RFID , MSR , شاشة VFD i-Button , منفذ DB25 منفذ , RS232 * 4
العناصر الاختيارية (Android)	3G , 4G , شاشة LCD VFD , RFID , MSR , i-Button
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
محول الطاقة	اعتمادا على Vمدخلات الطاقة ، خرج 12/24 AC 50-60HZ / 110-240V الطابعة

معرض الصور:





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

