

# تيرمينال POS ويندوز / الروبوت 150.6 بوصة تعمل باللمس

(نموذج رقم: POS-15T01-W / A)

## مميزات:

- ل تصميم أنيق وبسيط
- شاشة رقيقة جدا 150.6 Jresolution بوصة 1366 \* 768 ص
- ل 360 درجة زاوية دوران الشاشة
- ل دعم نظام ويندوز أو أندرويد
- ل شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط
- ل دعم لشاشة الثانوية الاختيارية 15.6 بوصة أو 11.6 بوصة
- عرض العملاء للخيار ، MSR ل
- ل تصميم وحدات لسهولة التجميع والتفكيك والاستبدال والإصلاح

## التطبيقات:

- ل المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك
- ل متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية
- ل الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة البانصيب
- ل التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

## مواصفات:

نموذج	POS -15T01-W / A (W لنظام Windows ، A لنظام Android)
اللوحة الرئيسية	Windows لإصدار J1900N رباغي النواة 1.99 جيجا هرتز
اللوحة الرئيسية	لإصدار أندرويد RK3288 رباغي النواة 1.8 جيجا هرتز
نظام التشغيل ويندوز	دون ترخيص Windows 7 Ultimate الإصدار التجريبي من
نظام التشغيل أندرويد	أندرويد 6.0
ذاكرة الوصول العشوائي ويندوز	للخيار 2GB 4GB 8GB قياس 2GB
أندرويد رام	2GB
ذاكرة ويندوز	للخيار SSD 32GB ، 64GB ، 128GB معيار
ذاكرة أندرويد	بطاقة توسيع GB TF و 32 دعم 8MM eMMC
حجم الشاشة	بوصة الشاشة الرئيسية 15.6
الشاشة الثانوية	بوصة أو 11.6 بوصة 15.6
عرض العملاء	VFD أو LCD
القرار	1366 * 768
تي أوتش الشاشة	شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط
سطوع	$350\text{cd} / \text{m}^2$
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج J1900	DC * 1 مدخل ، RS232 * 1 ، USB * 5 ، VGA * 1 ، خرج الصوت * 1 ، 1 ، * 1 Ethernet (منفذ) RJ45
منفذ الإدخال / الإخراج RK3288	منفذ درج النقدية) * 1 (1 RJ11 ، DC * 1 مدخل ، RS232 * 2 ، USB * 5 ، خرج الصوت * 1 ، 1 ، * 1 Ethernet (منفذ) RJ45 ، MIC * 1
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC الناتج ، إدخال ، DC12 / 5A



# POS-E15







# POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement