

آلة مع POS شاشة تعمل باللمس الكل في واحد Andorid / Windows أو 15.1 بوصة 15.6 طباعة

(POS-G156 / G151:م / ن)

في الداخل ، يستغرق فريق البحث والتطوير وقتًا في الدراسة والبحث G طباعة حرارية متكاملة عالية السرعة من سلسلة OCOM الغنية الكثير من التوصيلات ، مظهر IO لاختيار كل مادة بعناية لضمان عمل الماكينة بشكل أكثر استقرارًا وموثوقية ، توفر واجهة عصري وسهولة صيانتها وترقيته من قبل العملاء. أنا يعتبر الخيار الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل المطاعم والمقاهي ، متاجر البيع بالتجزئة إلخ...

سمات:

اختياري ؛ intel core I3 I5 ومعالج Celeron سلسلة شركة انتل

لاختياري ؛ GB و SSD 128GB 256 ، Msata SSD 64GB القرص الصلب

مم و 80 مم طباعة حرارية عالية السرعة مدمجة لاختياري ؛ 58

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقطه ؛

مثبتة على الغطاء الخلفي ؛ VFD220 و MSR شاشة عرض العملاء الجانبية الاختيارية

.شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	أ / POS-G156W	أ / POS-G151W
اسم	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع 15.6 الطرفية	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية 15.1
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	كامل الجسم آلة اللؤلؤ الأبيض أو الجسم آلة المباراة البيضاء اللؤلؤ الرمادي	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	بوصة تعمل باللمس 15.1
القرار	1366 * 768	1024 * 768
سطوع	شمعة / م 250	
رأي زاوية	الأفق: 160 عمودي: 150	
يلمس شاشة	بالسعة اللمس G G متعدد النقاط المسقطه	
العرض الفرعي	شاشة بحجم 15.6 بوصة وشاشة 13.3 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 1366 * 768 للخيار	شاشة بحجم ١٥١ بوصة مع خاصية اللمس ، دقة ١٠٢٤ * ٧٦٨
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2	
أداء		
نظام التشغيل Windows J1900	اللوحة الأم	توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار intel core I3 / I5 4th أو Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz
	نظام ذاكرة	فتحة ، دعم 1333 * / 4 جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار SO-DIMM DDRIII * 1
	جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماسانا
	صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت
	LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbps المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
	نظام التشغيل	لينكس POS شبائيك 7/8/10 ، جزء لا يتجزأ ، نحن
		للخيار RK3399 ، G رباعي النواة 1.8 ، Rockchip RK3288 سلسلة
أندرويد RK3288	اللوحة الأم	للخيار 2GB ، 4GB DDRIII على متن
	نظام ذاكرة	جيجابايت للخيار 32 ، EMMC على متن الطائرة 16 جيجابايت
	جهاز التخزين	Real Tek ALC5640 على متن رقاقة الصوت
	صوتي	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbps
	LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbps
	BT و WIFI وحدة	BT3.0 / BT4.0 و Wi-Fi 802.11b / g / n الدعم دعم
نظام التشغيل		أندرويد 7.1

الاتصال	
Windows و Android (J1900 & RK3288)	قوة زر 1
	في جاك 1 * 12V DC
	1 * (RS232) كوم
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية
	5 * USB
	ميكروفون في 1 * ، خرج الصوت 1 *
Windows (J1900)	LPT * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	(لدرج النقود) 1 * (اختياري RJ11)
	للماوس ولوحة المفاتيح 1 * 2 / PS
Android (RK3288)	(من منفذ الطباعة لدرج النقود) 1 * (اختياري RJ11 ، لدرج النقود) 1 * RJ11 صعد على متنها
	1 * TFcard فتحة
خيارات	
طابعة حرارية 80mm	الطباعة الحرارية المباشرة
	150 mm / ثانية سرعة printing
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم 0.5 - / 79.5
	وعمر رأس حراري 100 كيلومتر atuو مع وظيفة قاطع
	USB اتصال
طابعة حرارية 58mm	الطباعة الحرارية المباشرة
	80 mm / s سرعة printing
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم 0.5 - / 57.5
	حياة الرأس الحرارية 50 كم
	LPT الاتصالات
MSR	بوصة فقط 15.6 MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
مكبر الصوت	مكبر صوت داخلي للخيار 80hm / 5W
حزمة	طّرد
وزن	صافي 6.5 كجم ، الإجمالي 8.5 كجم لشاشة مزدوجة مقاس 15.6 بوصة
حزمة مع رغوة داخل	ملم 300 * 465 * 500
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	10% ~ 80%
رطوبة التخزين	10% ~ 90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	110-240 فولت / 60-50 هرتز طاقة التيار المتردد DC12 / 5A ، W / 58mm DC12V / 7A W / 80mm خرج محول فقط لجهاز الطباعة
سلك الطاقة	فايس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل للخيار
آخر	
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

All In One Touch Screen POS System

—.



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID




LINUX

Product Interface


Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Screen Size



↙↗ 15.6 inch

or



↙↗ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↗ 15.1 inch

or



↙↗ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





