

امفيأer تي POS الكل في واحد يلمس NCH أو 15.1 أنا 15.6

(دليو / أ POS-G156 W / A- G151 م / ن)

في الداخل ، يستغرق فريق البحث والتطوير وقتًا طويلاً في الدراسة G طابعة حرارية متكاملة عالية السرعة من سلسلة OCOM الغنية الكثير من التوصيلات O والبحث لاختيار كل المواد بعناية لضمان عمل الماكينة بشكل أكثر استقرارًا وموثوقية ، وتوفير واجهة أنا المتاحة ، الموضحة المظهر وسهولة الصيانة والمرونة من قبل العملاء. إنه الخيار الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل restaurant... س والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة وما إلى ذلك

سمات:

1. للخيار I3 I5 إنتل سيلبرون مسلسل ومعالج إنتل كور
2. عالي السرعة للخيار RK3288 ص Rockchi معالج
3. للخيار GB / 32GB غيغابايت / EMMC 816
4. جيجا للخيار d 256 جيجابايت و GB ، SSD 128 د SS64 سائق صلب ماتسانا
5. طابعة حرارية عالية السرعة 58 مم و 80 مم مدمجة للخيار
6. لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
7. على الغطاء الخلفي VFD220 و MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية
8. شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	دليو / أ POS-G156	دليو / أ POS-G151
اسم	بوصة الكل في شاشة واحدة 15.6 تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية	بوصة الكل في شاشة واحدة 15.1 تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	كامل الجسم آلة اللؤلؤ الأبيض أو الجسم آلة المباراة البيضاء اللؤلؤ الرمادي	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	بوصة تعمل باللمس 15.1
الدقة	1366 * 768	1024 * 768
سطوع	م ² / 250cd	
زاوية رؤية	الأفق: 60° ؛ عمودي: 150°	
كرين S يلمس	المسقطة تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط	
العرض الفرعي	شاشة 15.6 انش وشاشة 13.3 انش دليو / أو بدون وظيفة اللمس ، القرار 768 * 1366 للخيار	أو W شاشة بحجم 15.1 بوصة بدون وظيفة اللمس ، الدقة 1024 * 768
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2	
أداء		
شبابيك	اللوحة الأم	I3 / I5 جيجا هرتز أو إنتل كور Bay Trail J1900 2.0 شركة إنتل سيلبرون توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار 4
	نظام ذاكرة	فتحة ، دعم 1333 * / 1600 جيجابايت SO-DIMM DDRIII * 1 (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار
	جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماتسانا
	صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت
	LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbs
	نظام التشغيل	الدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة لينكس POS شبابيك 7/8/10 ، جزء لا يتجزأ ، نحن

ذكرى المظهر	اللوحة الأم	، RK3 288 افتراضي و RK3568 رباعي النواة Rockchip سلسلة للخيار RK3399
	نظام ذاكرة	للخيار 4GB ، 2GB DDRIV على متن
	جهاز التخزين	جيجابايت للخيار 32 ، EMMC على متن الطائرة 16 جيجابايت
	LAN	ميجا بايت إنترنت RJ45 10/100 دعم منفذ
	و WIFI وحدة و BT	دعم ، BT3.0 / BT4.0 ، Wi-Fi 802.11b / g / n الدعم شبكة
نظام التشغيل		Android 7.1 ، حتى Android 8.1 ، Android 11
الاتصال		
Android (J1900 & RK3568) شبائيك و		أور زر 1 p في جاك * 1 12V DC * 1 (RS232) كوم 1 * RJ-45: الشبكة المحلية يو اس بي * 5 و خرج الصوت * 1 1 * M IC in
(J1900) شبائيك		LPT * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 (لدرج النقد * 1 اختياري RJ11) للماوس ولوحة * 1 2 / PS المفاتيح
Android (RK3568)		لدرج النقد * RJ11 صعد على متنها 1 ، RJ11 من منفذ الطابعة لدرج (النقود * 1 اختياري) * 1 SIM فتحة ، * 1 TF فتحة بطاقة 1
خيارات		
طابعة حرارية 80mm		الطابعة الحرارية المباشرة pringting مم / ثانية سرعة 150 مم عرض الورق 0.5 - / 79.5 وعرض قابل للطباعة 72 مم وعمر رأس atuo مع وظيفة قاطع حراري 100 كيلومتر USB اتصال
طابعة حرارية 58mm		الطابعة الحرارية المباشرة pringting مم / s سرعة 80 مم عرض الورق 0.5 - / 57.5 وعرض قابل للطباعة 48 مم حياة الرأس الحرارية 50 كم LPT الاتصالات
MSR		بوصة 15.6 MSR الجانب الاختياري فقط
كاميرا ويب		كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
مكبر الصوت		مكبر صوت داخلي 5W / 80hm للخيار
طرد		
وزن		صافي 6.5 كجم و إجمالي 8.5 كجم للشاشة المزدوجة مقاس 15.6 بوصة
حزمة مع رغوة داخل		ملم 300 * 465 * 500
بيئة		
درجة حرارة التشغيل		حتى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين		حتى 60 درجة مئوية 10 -

رطوبة العمل	10% ~ 80%
رطوبة التخزين	10% ~ 90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	فولت / 60-50 هرتز 110-240 و input طاقة التيار المتردد محول إخراج للطابعة DC12 / 5A W / 58mm وآلة الطابعة W / 0 انتاج محول فقط DC12V / 7A W / 80mm لجهاز الطابعة
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق للمس بالداخل للخيار
آخر	
الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

