

POS شاشة تعمل باللمس الكل في واحد بنظام أندرويد/ويندوز مقاس 15.6 أو 15.1 بوصة النظام مع الطابعة والماسح الضوئي

(ن/م: POS-H156/H151)

في الداخل، إنها نوع من H وحدة الطابعة الحرارية والماسح الضوئي المتكاملة عالية السرعة من سلسلة OCOM، الماكينات الفعالة من حيث التكلفة للاستخدام، ألوان الإطار المختلفة تجعل الماكينة أكثر جمالاً،

الموسعة على توصيل عدد قليل من الأجهزة الخارجية، وغطاء خلفي مصمم حديثاً يمكن إزالته IO تعمل واجهة بسهولة بدون أدوات للتثبيت والصيانة بشكل أسرع

سمات:



للخيار؛ Intel Core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة

عالي السرعة؛ Rockchip RK3568 معالج

إي إم سي 8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت للخيار؛

جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD 128 ، جيجابايت 64 Msata SSD القرص الصلب

طابعة حرارية عالية السرعة مقاس 58 مم و80 مم مدمجة للخيار؛

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

الجانبية الاختيارية مثبتة على الغطاء الخلفي؛ VFD220 شاشة العميل إم إس آر و

ماسح ضوئي للرمز الشريطي يحمل في ثناياه عوامل للخيار؛

شاشة مسطحة حقيقية ومقاومة للماء/الخدش.

تخصيص

نموذج	POS-H156	POS-H151
اسم	شاشة نقاط البيع الكل في واحد مقاس 15.6 بوصة تعمل باللمس	شاشة نقاط البيع الكل في واحد مقاس 15.1 بوصة تعمل باللمس

السكن	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
لون	جسم الآلة الأبيض أو جسم الآلة الأسود يتطابق مع ألوان الإطار البرتقالي أو الأزرق	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 15.6 بوصة	شاشة لمس 15.1 بوصة
دقة	1366*768	1024*768
سطوع	شمعة/م 250	
زاوية العرض	الأفق: 150؛ عمودي: 140	
شاشة اللمس	المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعودي	
العرض الفرعي	شاشة مقاس 15.6/14/11.6 بوصة مع وظيفة اللمس/أو بدونها، الدقة 768*1366 للاختيار	شاشة 15.1 بوصة مع وظيفة اللمس/أو بدونها، دقة 768*1024
عرض العملاء	مثبت على الغطاء الخلفي للخيار VFD 2*20	
أداء		
J4125 ويندوز	اللوحة الأم	Intel Core جيجا هرتز أو وحدة المعالجة المركزية 2.0، Intel Celeron J4125، للخيار I3 / I5 4th
	ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت/8 جيجابايت، SO-DIMM DDR4 فتحة * 1 للخيار
	جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD
	صوتي	Real Tek ALC662 على متن شريحة الصوت
	لان	لان Realtek RTL8111F ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة
	نظام التشغيل	ويندوز 10/11
أندرويد RK3568	اللوحة الأم	لاختياري RK3399، رباعية النواة 2.0، Rockchip RK3568 سلسلة
	ذاكرة النظام	للخيار 4GB، 2GB DDR4 على متن
	جهاز التخزين	جيجابايت للخيار 32، EMMC على متن 16 جيجابايت
	لان	إنترنت بسرعة 10/100 ميجابايت RJ45 يدعم منفذ
	وحدة واي فاي وBT	802.11 واي فاي دعم b/g/n، BT3.0/BT4.0 دعم
نظام التشغيل	أندرويد 11	
الاتصال		
ويندوز/أندرويد (J4125&RK3568)	زر الطاقة*1	
	فولت تيار مستمر في المقبس * 1 12	
	RJ-45*1: الشبكة المحلية	
	يو اس بي*6	
	مدخل الميكروفون*1، مخرج الصوت*1	

ويندوز (J4125)	للخيار 1*HDMI أو 1*RS232(COM)
	VGA(15Pin D-sub)*1
	لدرج النقود * 1 للخيار RJ11
أندرويد (RK3568)	*1 (RS232) كوم
	من منفذ الطابعة لدرج النقود *1 RJ11، لدرج النقود *1 RJ11 على اللوحة (اختياري)
	* 1 TF فتحة بطاقة
خيارات	
طابعة حرارية 80 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 100 مم/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم وعرضه القابل للطباعة 72 مم -/79.5
	مع وظيفة القطع التلقائي وعمر الرأس الحراري 50 كم
	LPT اتصالات
طابعة حرارية 58 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 85 مللي متر/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم والعرض القابل للطباعة 48 مم -/57.5
	عمر الرأس الحراري 50 كم
	LPT اتصالات
MSR	MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	للخيار D و D 2 دعم مسح الكود 1
مكبر الصوت	بالداخل للخيار 4ohm/5w مكبرات صوت
طرد	
وزن	الوزن الصافي: 5.6 كجم، الإجمالي: 7.7 كجم لـ 15.6 بوصة مع شاشة مزدوجة 15.6 بوصة / بدون طابعة مدمجة
حزمة مع رغوة داخل	340*450*480 مللي متر
كرتون 2 في 1	700*460*500 كجم 17 مللي متر/الإجمالي:
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	10%~80%
رطوبة التخزين	10%~90%
مكّمات	

محول الطاقة	DC12/5A مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج فقط لألة طباعة DC12V/7A مم محول إخراج 58 W/ وآلة طباعة W/0 لطباعة مم 80 W/
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	برنامج تشغيل اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل للخيار
آخر	
امثال	CE/LVD/CCC علامة A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة

<س:ص>



All In One Touch Screen POS System



Product Display

15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Barcode scanner inbuilt for option

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

Product Interface


Windows interfaces J1900/i3/i5




DC




COM(RS232) *1 or HDMI*1 for option



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB *6




MIC-IN Audio-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB *6



TF Card



MIC-IN Audio-OUT

Screen Size



↔ 15.6 inch

or



↔ 15.6 inch

+

15.6 inch

14.0 inch

11.6 inch

2*20 VFD



↔ 15.1 inch

or



↔ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





طرد



□□□□ □□ □□□□□□:

[POS- □□□□□□ □□□□ □□□□□□ H15 □□ 58 □□□□](#)

[POS- □□□□□□ □□□□ □□□□□□ H15 80 □□](#)

[POS- □□□□□ H15 □□□□□□□□ SDK](#)