

آلة تصوير	(التعرف على الوجه للدفع (خيار)	
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، لينكس WEPOS	أندرويد 7.1
الاتصال		
منفذ خارجي I / O (J1900 / RK3288)	مفتاح الطاقة * 1	
	مقبس طاقة التيار المتردد * 1 100V-240V 50HZ / 60HZ	
	USB * 2	
	RJ-45 * 1: الشبكة المحلية	
منصة المسح		
مصدر ضوء	أحمر 617 نانومتر LED: الإضاءة	
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر 5	
D دعم 1	UPC و EAN و Code128 و Code 39 و Code 93 و Code 11 و Interleaved 2 of 5 و Matrix 2 of 5 و Cod a bar و MSI Plessey و GS1 DataBar والبريد الصيني والبريد الكوري إلخ ، ...	
D دعم 2	PDF417 ، Micro PDF417 ، مصفوفة البيانات ، Maxicode ، إلخ ، Micro QR ، Aztec ، Hanxin ، رمز الاستجابة السريعة ، ...	
دقة الباركود	مل كود 39 4	
حساسية الباركود	الانحدار: $0 \pm 60^\circ$ @ 0° لفة و 0° انحراف لفة: $0 \pm 360^\circ$ @ 0° ميل و 0° انحراف الانحراف: $0 \pm 65^\circ$ @ 0° لفة و 0° درجة درجة	
الوضع الفوري	صفارة	
واجهه المستخدم	يو اس بي	
طابعة		
80mm طابعة حرارية	طابعة حرارية مباشرة	
	سرعة طباعة 1 5 0 مم / ثانية	
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / 79.5	
	وظيفة قطع السيارات	
	طاقة تيار مستمر 24 فولت	
	القرار 203 ديسيل متوحد الخواص	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -	
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%	
مستلزمات		
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب (سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل (خيار)	
سائق القرص المضغوط		
آخر		
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	





