

سمات:

يتميز الجهاز بتصميمه العصري والجميل، مع شاشة تعمل باللمس بحجم 21.5 بوصة (IPS) بدقة 1920 * 1080 بكسل، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسهلة. يدعم الجهاز أنظمة التشغيل Android و Windows 10، مما يجعله خياراً مثالياً لمختلف الأعمال والتجار. كما يتميز الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 800 بكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط الصور بسهولة. يدعم الجهاز طرق الدفع الإلكترونية المختلفة مثل Wechat و Alipay، مما يسهل على العملاء إجراء عمليات الدفع. الجهاز متاح في اللون الأبيض الكامل.

يتميز الجهاز ببطارية قابلة لإعادة الشحن، مع دعم تقنية NFC، مما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بسهولة. الجهاز متاح في اللون الأبيض الكامل، مع دعم 8 قنوات صوتية، مما يجعله خياراً مثالياً لمختلف الأعمال والتجار.

تخصيص:

نموذج	POS- K003 -W	POS- K003 -A
اسم	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس كشك 21.5	
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	لون أبيض كامل	
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 21.5 بوصة	شاشة تعمل باللمس مقاس 21.5 بوصة
الدقة	1920 * 1080	1920 * 1080
سطوع اللون	25 0cd / م ²	
زاوية الرؤية	الأفق : 178 عمودي: 178	
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G نقاط مسقطه 10	
أداء		
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 جيه هرتز أو وحدة Intel Core المركزية الرابع من الجيل للخيار 13 / 15	ARM وحدة المعالجة المركزية Cortex-A17 -RK 3288 رباعية النواة 1.8 جيه هرتز
ذاكرة النظام	SO-DIMM DDRIII 1 * فتحة * 4 1600 / * 1333 تدعم جيبايت	DDRIII على متن 2 جيجا
جهاز التخزين	جيجا بايت 64 MSATA SSD	16 جيجا بايت eMMC
صوتي	على متن الطائرة شريحة Real Tek ALC662 الصوت	على متن الطائرة شريحة Real Tek ALC5640 الصوت
LAN	شريحة ، 10 / 100Mbs Realtek RTL8111F Lan	RTL8201F ، م / 100 م 10
واي فاي	802.11 a / b / g دعم	802.11 a / b / g دعم
مكبر الصوت	مكبرات صوت مدمجة 8 أوم / 10 وات	

آلة تصوير	(التعرف على الوجه للدفع (خيار)	
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، لينكس WEPOS	أندرويد 7.1
الاتصال		
منفذ خارجي I / O (J1900 / RK3288)	مفتاح الطاقة * 1	
	مقبس طاقة التيار المتردد * 1 100V-240V 50HZ / 60HZ	
	USB * 2	
	RJ-45 * 1: الشبكة المحلية	
منصة المسح		
مصدر ضوء	أحمر 617 نانومتر LED: الإضاءة	
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر 5	
D دعم 1	UPC و EAN و Code128 و Code 39 و Code 93 و Code 11 و Interleaved 2 of 5 و Matrix 2 of 5 و Cod a bar و MSI Plessey و GS1 DataBar والبريد الصيني والبريد الكوري إلخ ، ...	
D دعم 2	PDF417 ، Micro PDF417 ، مصفوفة البيانات ، Maxicode ، إلخ ، Micro QR ، Aztec ، Hanxin ، رمز الاستجابة السريعة ، ...	
دقة الباركود	مل كود 39 4	
حساسية الباركود	الانحدار: $0 \pm 60^\circ$ @ 0° لفة و 0° انحراف لفة: $0 \pm 360^\circ$ @ 0° ميل و 0° انحراف الانحراف: $0 \pm 65^\circ$ @ 0° لفة و 0° درجة درجة	
الوضع الفوري	صفارة	
واجهه المستخدم	يو اس بي	
طابعة		
80mm طابعة حرارية	طابعة حرارية مباشرة	
	سرعة طباعة 1 5 0 مم / ثانية	
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / 79.5	
	وظيفة قطع السيارات	
	طاقة تيار مستمر 24 فولت	
	القرار 203 ديسيل متوحد الخواص	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -	
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%	
مستلزمات		
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب (سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل (خيار)	
سائق القرص المضغوط		
آخر		
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	





