



آلة تصوير	(التعرف على الوجه للدفع (خيار	
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، لينكس WEPOS	أندرويد 7.1
<b>الاتصال</b>		
1900 (J) خارجي O / I منفذ / RK3288)	مفتاح الطاقة * 1	
	مقبس طاقة التيار المتردد * 1 100V-240V 50HZ / 60HZ	
	USB * 2	
	RJ-45 * 1: الشبكة المحلية	
<b>منصة المسح</b>		
مصدر ضوء	أحمر 617 نانومتر LED: الإضاءة	
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر 5	
D دعم 1	UPC و EAN و Code128 و Code 39 و Code 93 و Code 11 و Interleaved 2 of 5 و Matrix 2 of 5 و Cod a bar و MSI Plessey و GS1 DataBar الكوري والبريد الصيني والبريد الكوري ، إلخ ، ...	
D دعم 2	PDF417 ، Micro PDF417 ، مصفوفة البيانات ، Maxicode ، إلخ ، Micro QR ، Aztec ، Hanxin ، رمز الاستجابة السريعة ، ...	
دقة الباركود	مل كود 39 4	
حساسية الباركود	الانحدار: $0 \pm 60^\circ$ @ $0^\circ$ لفة و $0^\circ$ انحراف لفة: $0 \pm 360^\circ$ @ $0^\circ$ ميل و $0^\circ$ انحراف الانحراف: $0 \pm 65^\circ$ @ $0^\circ$ لفة و $0^\circ$ درجة درجة	
الوضع الفوري	صفارة	
واجهه المستخدم	USB	
<b>طابعة</b>		
80mm طابعة حرارية	طابعة حرارية مباشرة	
	سرعة طباعة 1 5 0 مم / ثانية	
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / 79.5	
	وظيفة قطع السيارات	
	طاقة تيار مستمر 24 فولت	
	القرار 203 ديسيل متوحد الخواص	
<b>بيئة</b>		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -	
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%	
<b>مُكَمَّلَات</b>		
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب (سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل (خيار	
سائق القرص المضغوط		
<b>آخر</b>		
امثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	





