

سمات:

للخيار intel core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة

للخيار 256 GB d و SSD 128GB ، Msata SSD 64 GB القرص الصلب

طابعة حرارية عالية السرعة 58 مم و 80 مم مدمجة للخيار

لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط

على الغطاء الخلفي VFD220 و MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية

شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	م 156 POS
اسم	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية 15.6
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة
اللون	كامل الجسم آلة بيضاء أو كامل الجسم آلة سوداء
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	2 م / 25 0cd
عرض زاوية	الأفق: 60 1 ؛ عمودي: 50 1
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
العرض الفرعي	شاشة بحجم 15.6 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 768 * 1366 للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz أو Intel Celeron J4125 للخيار Intel Core I3 / I5 CPU
ذاكرة النظام	ميغا 1333 / DDR3L تدعم 4 جيجا بايت ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 هرتز (افتراضي) ، 8 جيجا بايت للخيار
جهاز التخزين	جيجا بايت أو أعلى ، حتى 256 جيجا بايت Msata SSD 64
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت
LAN	10 / 100Mbs ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	لينكس WEPOS ، مضمن ، Windows 7/8/10
الاتصال	
خارجي	زر الطاقة * 1
منفذ الإدخال / الإخراج	12V DC في Jack * 1
	لدرج النقود RJ11 * 1 ، RJ-45 * 1 LAN:
	USB * 6
	15PIN D-sub VGA * 1
	232 * 1 منفذ RS
	1 * 1 ، MIC in خرج الخط * 1
خيارات	

طابعة حرارية 80mm	الطابعة الحرارية المباشرة
	سرعة طباعة 1 5 0 مم / ثانية
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / - 79.5
	وعمر رأس حراري 50 كم atuo مع وظيفة قاطع
طابعة حرارية 58mm	الطابعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 85 مم / ثانية
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم + 0.5 - / - 57.5
	حياة الرأس الحرارية 50 كم
MSR	MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	كود المسح للخيار D و D 2 دعم 1
مكبر الصوت	بالداخل للخيار 5w / ohm مكبرات صوت 4
طرد	
وزن	الوزن : 6.5 كجم ، الإجمالي : 8.0 كجم مقابل 15.6 مع شاشة مزدوجة 15.6 بوصة مع طباعة مدمجة
حزمة مع رغوّة داخل	ملم 5 48 * 31 0 * 490
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	إدخال طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول إخراج DC12V / 7A مللي متر 58 / W وآلة الطباعة 0 / W للطباعة DC12 / 5A مللي متر 80 / W محول إخراج فقط لآلة الطباعة
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or
i3 / i5 for option



Memory
4G or 8G



Msata SSD
64GB or higher



Built in 58mm
or 80mm printer



Built in 1D&2D
barcode scanner



15.6 inch touch
screen monitor



Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option



Optional Side MSR

Magnetic stripe cards can be read



HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen




Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



Product Interface

Windows interfaces J1900



Screen Size



↙ ↘ 15.6 inch

or



↙ ↘ 15.6 inch

+

- 15.6 inch
- 11.6 inch
- 2*20 VFD

Product Details



Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

FACTORY STRENGTH

