

POS-L15 15.6 768 \* 1366 POS Windows / Android

م 15- POS

## سمات:

- للخيار intel core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة
- للخيار 256 GB d و SSD 128GB ، Msata SSD 64 GB القرص الصلب
- طابعة حرارية عالية السرعة 58 مم و 80 مم مدمجة للخيار
- لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
- على الغطاء الخلفي VFD220 و MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية
- شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

## تخصيص

نموذج	م 156- POS
اسم	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية 15.6
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة
اللون	كامل الجسم آلة بيضاء أو كامل الجسم آلة سوداء
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	250cd / م <sup>2</sup>
عرض زاوية	الأفق: 60 ؛ عمودي: 50
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
العرض الفرعي	شاشة بحجم 15.6 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 1366 * 768 للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz أو Intel Celeron J4125 للخيار Intel Core I3 / I5 CPU
ذاكرة النظام	ميغا 1333 / DDR3L تدعم 4 جيجا بايت ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 هرتز (افتراضي) ، 8 جيجا بايت للخيار
جهاز التخزين	جيجا بايت أو أعلى ، حتى 256 جيجا بايت Msata SSD 64
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت
LAN	10 / 100Mbps ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	لينكس WEPOS ، مضمن ، Windows 7/8/10
الاتصال	
خارجي	زر الطاقة * 1
منفذ الإدخال / الإخراج	1 * ack ل في 12V DC
	لدرج النقود RJ11 ، RJ45 * 1 ، LAN:
	USB * 6
	15PIN D-sub VGA * 1
	منفذ RS 232 * 1
	1 * MIC in ، خرج الخط * 1
خيارات	

طابعة حرارية 80mm	الطابعة الحرارية المباشرة
	سرعة طباعة 1 5 0 مم / ثانية
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / - 79.5
	وعمر رأس حراري 50 كم atuo مع وظيفة قاطع
طابعة حرارية 58mm	الطابعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 85 مم / ثانية
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم + 0.5 - / - 57.5
	حياة الرأس الحرارية 50 كم
MSR	MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	كود المسح للخيار D و D 2 دعم 1
مكبر الصوت	بالداخل للخيار 5w / ohm / 4 مكبرات صوت
<b>طرد</b>	
وزن	الوزن : 6.5 كجم ، الإجمالي : 8.0 كجم مقابل 15.6 مع شاشة مزدوجة 15.6 بوصة مع طباعة مدمجة
حزمة مع رغوّة داخل	490 * 31 0 * 48 5 ملم
<b>مُكَمَّلَات</b>	
محول الطاقة	إدخال طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول إخراج DC12V / 7A مللي متر 58 / W وآلة الطباعة 0 / W للطباعة DC12 / 5A مللي متر 80 / W محول إخراج فقط لآلة الطباعة
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب



# Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or  
i3 / i5 for option



Memory  
4G or 8G



Msata SSD  
64GB or higer



Built in 58mm  
or 80mm printer



Built in 1D&2D  
barcode scanner



15.6 inch touch  
screen monitor



# Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option



# Optional Side MSR

Magnetic stripe cards can be read



# HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366\*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen




## Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional



# Product Interface

## Windows interfaces J1900



# Screen Size



↙ ↘ 15.6 inch

or



↙ ↘ 15.6 inch

+

- 15.6 inch
- 11.6 inch
- 2\*20 VFD

# Product Details





# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket



# FACTORY STRENGTH

