



طابعة حرارية 58mm	الطابعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطابعة 85 مم / ثانية
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم + 0.5 - / 57.5
	حياة الرأس الحرارية 50 كم
MSR	MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	كود المسح للخيار D و D2 دعم 1
مكبر الصوت	بالداخل للخيار 5w / ohm / 4 مكبرات صوت
<b>طرد</b>	
وزن	الوزن : 6.5 كجم ، الإجمالي : 8.0 كجم مقابل 15.6 مع شاشة مزدوجة 15.6 مع طابعة مدمجة
حزمة مع رغوّة داخل	ملم 490 * 310 * 485
<b>مُكَمَّلَات</b>	
محول الطاقة	إدخال طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول إخراج DC12V / 7A مللي متر 58 / W وآلة الطابعة 0 / W للطابعة DC12 / 5A مللي متر 80 / W محول إخراج فقط لآلة الطابعة
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب





















