

POS-L156 15.6 بوصة بوضوح 800 x 580 بكسل BOE EDP شاشة لمسية POS 800 x 580 بكسل

(ن / م: POS- L 15 6)

سمات:

Intel Celeron أو Intel core I3 I5
 Msata SSD أو SSD 128 أو 256 جيجابايت
 800 x 580 بكسل بوضوح
 شاشة لمسية VFD220
 Ture

تخصيص

نموذج	م POS- 156
اسم	بوصة الكل في واحد محطة نقاط البيع تعمل باللمس 15.6
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة
اللون	كامل الجسم آلة بيضاء أو كامل الجسم آلة سوداء
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	250cd / م ²
عرض زاوية	الأفق: 60°؛ عمودي: 50°
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
العرض الفرعي	شاشة بحجم 15.6 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 768 * 1366 للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار 20 * 2 VFD
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz أو Intel Celeron J4125 للخيار أو Intel Core I3 / I5 CPU
ذاكرة النظام	ميغا DDR3L / 1333 تدعم 4 جيجا بايت ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 هرتز (افتراضي) ، 8 جيجا بايت للخيار
جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت Msata SSD 64
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت
LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbps الدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	لينكس WEPOS ، مضمن ، Windows 7/8/10
الاتصال	
خارجي	زر الطاقة * 1
منفذ الإدخال / الإخراج	1 * Jack في 12V DC
	لدرج النقود RJ11 ، RJ45 * 1 ، LAN:
	USB * 6
	15PIN D-sub VGA * 1
	232 * 1 منفذ RS
	1 * MIC in ، خرج الخط * 1
خيارات	
80mm طباعة حرارية	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة طباعة 1.5 مم / ثانية
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / 79.5
	وعمر رأس حراري 50 كم atuo مع وظيفة قاطع

طابعة حرارية 58mm	الطابعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطابعة 85 مم / ثانية
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم + 0.5 - / 57.5
	حياة الرأس الحرارية 50 كم
MSR	MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	كود المسح للخيار D و D2 دعم 1
مكبر الصوت	بالداخل للخيار 5w / ohm / 4 مكبرات صوت
طرد	
وزن	الوزن : 6.5 كجم ، الإجمالي : 8.0 كجم مقابل 15.6 مع شاشة مزدوجة 15.6 مع طابعة مدمجة
حزمة مع رغوّة داخل	ملم 490 * 310 * 485
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	إدخال طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول إخراج DC12V / 7A مللي متر 58 / W وآلة الطابعة 0 / W للطابعة DC12 / 5A مللي متر 80 / W محول إخراج فقط لآلة الطابعة
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب





















