

نظام نقاط البيع ، نظام نقاط البيع ، (POS-L156) آلة تسجيل النقد ، Windows النظام الطرفي لنظام I3 ذات الشاشة المزدوجة ، المس الموضع

(M / N: POS-L156)

طابعة حرارية مدمجة عالية السرعة بالداخل ، تصميم أنيق ، تعمل OCOM POS-L156 سلسلة الغنية توفر الكثير من التوصيلات ، سهولة صيانتها وترقيتها بمرونة IO بشكل مستقر وموثوق ، واجهة من قبل العملاء. إنها الخيار الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل مثل المطاعم والمقاهي ... ومحلات البيع بالتجزئة وما إلى ذلك

سمات:

للخيار Intel Core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة جيجابايت و 256 جيجابايت للخيار SSD 128 سعة 64 جيجابايت و Msata SSD محرك أقراص ثابت 58 مم و 80 مم طابعة حرارية عالية السرعة مدمجة للخيار لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقطة مثبتة على شاشة العميل للغطاء الخلفي VFD220 و MSR اختيارية جانبية سطح مستو ومقاوم للماء ومقاوم للخدش Ture

تحديد:

نموذج	POS- L 156
اسم	بوصة الكل في واحد محطة نقاط البيع تعمل باللمس 15.6
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة
اللون	كامل الجسم آلة بيضاء أو كامل الجسم آلة سوداء
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	250cd / م ²
ngle مشاهدة ملف	الأفق: 60 1 ؛ عمودي: 50 1
لمس الشاشة	بالسعة لللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
العرض الفرعي	شاشة بحجم 15.6 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 768 * 1366 للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz أو intel celeron J4125 للخيار Intel Core I3 / I5 أو وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة النظام	ميغا 1333 / DDR3L تدعم 4 جيجا بايت ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 هرتز (افتراضي) ، 8 جيجا بايت للخيار

جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD ماساتا
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت
LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbs الدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، WEPOS ، Linux
الاتصال	
خارجي 1900J منفذ الإدخال / الإخراج	1 * p زر
	1 * ack في 12V DC
	لدرج التقود RJ11 ، RJ-45 * 1
	6 * USB
	1 * 15PIN D-sub VGA
	1 * 232 منفذ RS
	1 * MIC in ، خرج الخط
خيارات	
طابعة حرارية 80mm	الطابعة الحرارية المباشرة
	1 5 0mm / s سرعة printing
	معرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / 79.5
	وعمر رأس حراري 50 كم atuo مع وظيفة قاطع
طابعة حرارية 58mm	الطابعة الحرارية المباشرة
	85mm / s سرعة printing
	معرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم + 0.5 - / 57.5
	حياة الرأس الحرارية 50 كم
MSR	MSR الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	كود المسح للخيار D و D 2 دعم 1
مكبر الصوت	بالداخل للخيار 4ohm / 5w مكبرات صوت
طرد	
وزن	كجم ل 15.6 مع شاشة مزدوجة مقاس 8.0 G ross ، كجم 6.5 N et
حزمة مع رغوة داخل	6.1 بوصة مع طابعة مدمجة
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	محول خرج ، input فولت / 60-50 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240 DC12 / 5A W / 58mm و آلة الطابعة o / W للطابعة DC12V / 7A W / 80mm محول إخراج فقط لماكينة الطابعة
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب

:المزيد من صور المنتجات المعروضة















