

الطرفية مع الحرارية طابعة POS الروبوت (M / N: POS -M1106-A)

المميزات:

- نانوغرام النظام operati ل ذكرى المظهر 6.0 أو 7.0
- معالج ثماني النواة بسرعة 1.5 جيجا هيرتز RK3368 ل
- 2 G eMMC و 8 G ذاكرة الوصول العشوائي
- ل 11.6 بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح
- JP دقة قياسية 1366 * 768 ، يمكن أن تصل إلى 1080
- المدمج في Jmm دعم الطابعة الحرارية 58 / 80
- ماسح الباركود 1 / 2D ، RFID ، MSR ، عرض VFD LCD ل يمكن اختياري

منطقة التطبيق

- ل المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك
- ل متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية
- ل الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة البانصيب
- ل التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة و

تخصيص

المعالج	الثماني النواة 1.5 جيجا هرتز RK3368
OS	(ذكرى المظهر 6.0 (أندرويد 7.0 للاختيار)
ذاكرة	2G RAM + 8G ROM
SD	SD مايكرو (حتى TF 32GB)
عرض	شاشة ملونة عالية الوضوح 11.6 ANCH
القرار	(يمكن حتى 1920 * 1080 بكسل) ، 1366 * 768
شاشة اللمس	عشرة-نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
طابعة	(طابعة حرارية مقاس 58 مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع تلقائي)
قارئ البطاقة الممغنطة	(المسارات ، ودعم الضرب المزدوج) اختياري 1/2/3 ISO7811
بطاقة RFID قارئ	(اختياري) ، ISO14443TypeA
ماسح الباركود	(الباركود فك التشفير) اختياري 1D / 2D
عرض القطب	(اختياري) LCD / VFD شاشة
واي فاي	ز / ن / 802.11b
يو أس بي	6* USB2.0،
LAN	1 * منفذ RJ45، 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	2* RS232
قوة	DC12V، 5A
البطارية	(اختياري ، لا يحتوي المنتج القياسي على بطارية) 5200MAH
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: 10°C ~ 50°C درجة حرارة التخزين: 20°C ~ 60°C الرطوبة النسبية: 10% ~ 90%



POS-M1106-A





POS-M1106-A





POS-M1106-A

