

مع طابعة حرارية POS محطة أندرويد

(POS -M1106-A : م / ن)

مميزات:

1. نظام تشغيل أندرويد 7.1
2. ثماني النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز RK3368 معالج
3. جيجا رام و 8 جيجا اي ام ام سي 2
4. شاشة ملونة عالية الوضوح مقاس 11.6 بوصة
5. Pدقة قياسية 1366 * 768 ، يمكن أن تصل إلى 1080
6. طابعة حرارية مدمجة mm دعم 80 / 58
7. ماسح الباركود 1 / 2D ، RFID ، MSR ، عرض VFD LCD يمكن اختياري

منطقة التطبيق

1. المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك
2. متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية
3. الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب
4. تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة وراف

تخصيص

| | |
|-----------------------|--|
| المعالج | ثمانى النواة 1.5 جيجا هرتز RK3368 |
| نظام التشغيل | Android 7.1 (Andriod 6.0 اختياري) |
| ذاكرة | جيجا رام + 8 جيجا روم 2 |
| SD | (جيجا بايت 32 TF حتى Micro SD بطاقة) |
| عرض | شاشة ملونة عالية الوضوح مقاس 11.6 بوصة |
| الدقة | 1366 * 768 ، (1080 * 1920 P يمكن أن يصل إلى) |
| شاشة لمس | شاشة تعمل باللمس بالسعة من عشر نقاط |
| طابعة | مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع آلي) طابعة حرارية 58 |
| قارئ البطاقة الممغنطة | (دعم التميرير المزدوج (اختياري ، ISO7811 1/2/3 مسارات |
| RFID قارئ بطاقة | (اختياري) A نوع ISO14443 |
| ماسح الباركود | (فك تشفير الباركود (اختياري 1D / 2D |
| عرض القطب | (اختياري) LCD / VFD شاشة |
| واي فاي | 802.11b / ن / ز |
| يو اس بي | 5 * USB2.0 ، |
| RJ11 | 2 * RJ11 |
| LAN | 1 * منفذ RJ45 ، 100/1000 SELF-ADAPTION |
| RS232 | 1 * RS232 ، (RS232 prot إلى 3 tp يمكن) |
| قوة | DC12V ، 5A |
| البطارية | (مللي أمبير (اختياري ، المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية 5200 |

| | |
|------------|--|
| بيئة العمل | درجة حرارة العمل: -10°C ~ 50°C درجة حرارة التخزين: -20°C ~ 60°C الرطوبة النسبية: 10% ~ 90% |
|------------|--|



POS-M1106-A





POS-M1106-A







POS-M1106-A

