

## مع طابعة حرارية POS محطة أندرويد

(POS -M1106-A : م / ن)

### مميزات:

1. نظام تشغيل أندرويد 7.1
2. ثمانى النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز RK3368 معالج
3. جيجا رام و 8 جيجا اي ام ام سي 2
4. شاشة ملونة عالية الوضوح مقاس 11.6 بوصة
5. Pدقة قياسية 1366 \* 768 ، يمكن أن تصل إلى 1080
6. طابعة حرارية مدمجة mm دعم 80 / 58
7. ماسح الباركود 1 / 2D ، RFID ، MSR ، عرض VFD LCD يمكن اختياري

### منطقة التطبيق

1. المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك
2. متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية
3. الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب
4. تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة وراف

### تخصيص

المعالج	ثمانى النواة 1.5 جيجا هرتز RK3368
نظام التشغيل	Android 7.1 (Andriod 6.0 اختياري)
ذاكرة	جيجا رام + 8 جيجا روم 2
SD	(جيجا بايت 32 TF حتى Micro SD بطاقة)
عرض	شاشة ملونة عالية الوضوح مقاس 11.6 بوصة
الدقة	1366 * 768 ، (1080 * 1920 P يمكن أن يصل إلى)
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة من عشر نقاط
طابعة	مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع آلي) طابعة حرارية 58
قارئ البطاقة الممغنطة	(دعم التميرير المزدوج (اختياري ، ISO7811 1/2/3 مسارات
RFID قارئ بطاقة	(اختياري) A نوع ISO14443
ماسح الباركود	(فك تشفير الباركود (اختياري 1D / 2D
عرض القطب	(اختياري) LCD / VFD شاشة
واي فاي	802.11b / ن / ز
يو اس بي	5 * USB2.0 ،
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * منفذ RJ45 ، 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	1 * RS232 ، (RS232 prot إلى 3 tp يمكن)
قوة	DC12V ، 5A
البطارية	(مللي أمبير (اختياري ، المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية 5200

بيئة العمل

درجة حرارة العمل: -10°C ~ 50°C  
درجة حرارة التخزين: -20°C ~ 60°C  
الرطوبة النسبية: 10% ~ 90%



# POS-M1106-A





# POS-M1106-A







# POS-M1106-A

