

الطرفية مع الحرارية طابعة POS الروبوت

(M / N: POS -M1106-A)

منطقة التطبيق

ل المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك
ل متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية
ل الترفيه: ساونا ، ومنتج صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة اليانصيب
whar ل التجارية: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة و

تخصيص

المعالج	الثماني النواة 1.5 جيجا هرتز RK3368
OS	(ذكري المظهر 6.0 (أندرويد 7.0 للاختيار
ذاكرة	2G RAM + 8G ROM
SD	SD مايكرو (حتى TF 32GB)
عرض	شاشة ملونة عالية الوضوح 11.6INCH
القرار	(P يمكن أن تصل إلى 1080 * 1920 ، 1366 * 768 ،
شاشة اللمس	عشرة-نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
طابعة	(طابعة حرارية مقاس 58 مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع تلقائي
قارئ البطاقة الممغنطة	(المسارات ، ودعم الضرب المزدوج)اختياري ISO7811 1/2/3
RFID قارئ بطاقة	(اختياري) ISO14443TypeA،
ماسح الباركود	(الباركود فك التشفير)اختياري 1D / 2D
عرض القطب	(اختياري) LCD / VFD شاشة
واي فاي	802.11b / ن / ز
يو أس بي	6* USB2.0،
LAN	1 * منفذ RJ45، 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	2* RS232
قوة	DC12V، 5A
البطارية	(اختياري ، لا يحتوي المنتج القياسي على بطارية) 5200MAH
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -10℃ ~ 50℃ درجة حرارة التخزين: -20℃ ~ 60℃ الرطوبة النسبية: 10% ~ 90%





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

