

مع طابعة حرارية Windows POS طرف نظام

(M / N: POS -M1106-W)

مميزات:

1. نظام التشغيل Windows 7 Beta
2. رباعي النواة بسرعة 1.99 جيجا هرتز 1900J معالج
3. 4G RAM و 64 G SSD
4. شاشة ملونة عالية الوضوح مقاس 11.6 بوصة
5. دقة قياسية 1366 * 768 ، يمكن أن تصل إلى 1080P
6. طابعة حرارية مدمجة دعم 58mm
7. يمكن اختياري 5200 ملي أمبير بطارية ذات سعة كبيرة
8. ماسح الباركود 1D ، 2D ، MSR ، RFID ، عرض LCD VFD يمكن اختياري

منطقة التطبيق

1. المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخزن ومحل كيك
2. متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية
3. الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب
4. تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، والمحطة.

خصائص

المعالج	رباعي النواة بسرعة 1.99 جيجا هرتز 1900J معالج
نظام التشغيل	فوز 7 بيتا ، يمكن اختياري فوز 10 بيتا
ذاكرة	4 جيجا رام + 64 SSD
عرض	شاشة ملونة عالية الوضوح مقاس 11.6 بوصة
الدقة	(يمكن أن يصل إلى 1920 * 1080) ، 1366 * 768
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة من عشر نقاط
طابعة	58 مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع آلي) طابعة حرارية
قارئ البطاقة المغناطيسية	(دعم الترمير المزدوج (اختياري ، ISO7811 1/2/3) مسارات
RFID قارئ بطاقة	نوع ISO14443 (اختياري) A
ماسح الباركود	(فك تشفير الباركود (اختياري 1D / 2D
عرض القطب	(اختياري) LCD / VFD شاشة
واي فاي	802.11b ، ز / ن
يو اس بي	5 * USB2.0 ،
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * RJ45 ، 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	1 * RS232 إلى 3 tp RS232 prot (يمكن)
قوة	DC12V ، 5A
البطارية	(ملي أمبير (اختياري ، المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية 5200

بيئة العمل

درجة حرارة العمل: - $^{\circ}\text{C}$ 50 ~ $^{\circ}\text{C}$ 10
درجة حرارة التخزين: - $^{\circ}\text{C}$ 60 ~ $^{\circ}\text{C}$ 20
الرطوبة النسبية: 90% ~ 100%





POS-M1106-W



ISO CE



POS-M1106-W



ISO **FCC** CE **RoHS**



POS-M1106-W



ISO FCC CE RoHS



POS-M1106-W



ISO FCC CE RoHS