

مع طباعة حرارية Windows POS طرف نظام

(M / N: POS -M1106-W)

مميزات:

1. Windows 7 Beta نظام التشغيل
2. رباعي النواة بسرعة 1.99 جيجا هرتز J1900 معالج
3. 4G RAM و 64 G SSD
4. شاشة ملونة عالية الوضوح مقاس 11.6 بوصة
5. P دقة قياسية 1366 * 768 ، يمكن أن تصل إلى 1080
6. طباعة حرارية مدمجة mm دعم 80 / 58
7. يمكن اختياري 5200 مللي أمبير بطارية ذات سعة كبيرة
8. ماسح الباركود 1 / 2D ، RFID ، MSR ، عرض VFD LCD يمكن اختياري

منطقة التطبيق

1. المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك
2. متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية
3. الاستحمام: ساونا ، ومنتج صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب
4. تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، والمحطة

تخصيص

المعالج	رباعي النواة بسرعة 1.99 جيجا هرتز J1900 معالج
نظام التشغيل	فوز 7 بيتا ، يمكن اختياري فوز 10 بيتا
ذاكرة	SSD جيجا رام + 64 جيجا 4
عرض	شاشة ملونة عالية الوضوح مقاس 11.6 بوصة
الدقة	(P يمكن أن يصل إلى 1080 * 1920) ، 1366 * 768
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة من عشر نقاط
طباعة	مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع آلي) طباعة حرارية 58
قارئ البطاقة الممغنطة	(دعم التمرير المزدوج (اختياري) ، ISO7811 1/2/3 مسارات
RFID قارئ بطاقة	(اختياري) A نوع ISO14443
ماسح الباركود	(فك تشفير الباركود (اختياري 1D / 2D
عرض القطب	(اختياري) LCD / VFD شاشة
واي فاي	ز / ن / 802.11b
يو اس بي	، USB2.0 * 5
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * منفذ RJ45 ، 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	1 * RS232 ، (يمكن إلى 3 tp RS232 prot)
قوة	DC12V ، 5A
البطارية	(مللي أمبير (اختياري) ، المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية 5200
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: 10°C ~ 50°C درجة حرارة التخزين: 20°C ~ 60°C %الرطوبة النسبية: 10% ~ 90%



POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

