POS-M1162A / W □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ Android □□ WindowsPOS□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□

(م / ن:POS- M1162 -W /POS- M1162 -A)

سمات:

□□□□□ Intel Celeron □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ Intel I3 I5 □□ RK3288 □□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ Msata SSD 64 □ □□□□□□□□ SSD 128 □□□□□□ □□□□□□□□ 256 □ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ 80 VFD220 □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ NFC □ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□ Ture □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□

تخصيص

نموذج	POS- M1162 -W	POS- M1162 -A
اسم	بوصة الكل في واحد ويندوز 11.6 شاشة تعمل باللمس المحطة الطرفية	بوصة الكل في واحد 11.6 محطة نقاط البيع تعمل باللمس الروبوت
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	اللون الأسود والأبيض	
عرض		
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة 11.6 بوصة تعمل باللمس IPS	شاشة 11.6 بوصة تعمل باللمس IPS
القرار	1366 * 768 ، 1920 * 1080 للخيار	1366 * 768 ، 1920 * 1080 للخيار
سطوع	30 0cd / م 2	
عرض زاوية _	الأفق: 1 60 ؛ عمودي: 1 50	
شاشة تعمل باللمس	G + G م النقطة الفائقة المسقطة بالسعة اللمس	
نائب الشاشة	مقاس 4.3 بوصة ، دقة 800 * 480 للخيار LCD شاشة عرض	
عرض العملاء	2 * 20 VFD مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار	
أداء		
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2.0GHz ، انتل كور I3 / I5 للخيار	وحدة المعالجة المركزية ARM رباعية Cortex-A17 -RK 3288 النواة 1.8 جيجا هرتز
ذاكرة النظام	1 * فتحة SO-DIMM DDR IV ، ميجاهرتز 2 جيجابايت / 4 2133 جيجابايت 8 جيجابايت للخيار	DDRIII على متن 2 جيجا
جهاز التخزين	Msata SSD 64 جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت	دعم ، eMMC جيجا بايت 16 سعة 32 جيجا بايت TF بطاقة موسعة للخيار
صوتي	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC662	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC5640
LAN	10 / 100Mbs ، شريحة Realtek RTL8111F Lan مدمج في فتحة Mini PCI-E ، المدمجة WIFI ودعم وحدة	RTL8201F ، 10 م / 100 م 10 م / 100 م / 1000 RTL8211E للخيار
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، مضمن ، لينكسWEPOS	Android 8.1 و Android 7.1

الاتصال		
منفذ I / O خارجي (J 4125 / RK3288)	زر الطاقة * 1	
	في جاك 12V DC 1 *	
	كوم (RS232) * 1	
	الشبكة المحلية: RJ-45 * 1	
	USB * 5	
	لدرج النقد RJ11 1 *	
	VGA (15Pin D-sub) * 1	فتحة SIM ، فتحة بطاقة TF * 1 * 1
	M IC in * 1 1 * خرج الصوت	منفذ RJ11 * 1
خيارات		
طابعة حرارية 80mm	الطباعة الحرارية المباشرة ، بطاقة الدعم والاستلام	
	سرعة طباعة 200 مم / ثانية	
	مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم 0.5 + / - 79.5	
	مع وظيفة القاطع التلقائي وعمر الرأس الحراري 100 كيلومتر	
مكبر الصوت	أوم / 3 واط مكبر صوت 8	
واي فاي	IEEE 802.11 a / b / g / n	
الاتصالات	3G / 4G	
قارئ بطاقة NFC	ايزو 14443	
الماسح الضوئي	فك الباركود 1D / 2D	
كاميرا	5.0MP / 1 دعم ، تركيز تلقائيD / 2D	
بطارية	بطارية ذات سعة كبيرة 6000 مللي أمبير في الساعة	
طَرد		
وزن	الصافي 3.1 كجم الإجمالي 3.8 كجم	
حزمة مع رغوة داخل	180 * 370 * 380 ملم	
في 1 كرتون 2	370 * 365 * 392/12 كجم	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية إلى 40	
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60درجةمئوية -	
رطوبة العمل	10٪ ~ 80٪ لا تكاثف	
رطوبة التخزين	10٪ ~ 90٪ لا تكاثف	
مُكَمِّلات		
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج DC12 / 7 أمبير	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل	
آخر		
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	

Search Apps
ApiTest
Calculator
Calendar
Camera
Clock
Downloads
Explorer
Gallery
GPSS Kill
Lightning
Layverse POS
Music
PS220N Test
iPos Store
Pospal Mobile
PowerTest
Search
Settings
Sound Recorder
Video
WIFI2_USBdemo

NFC

NFC

NFC

NFC

NFC

NFC

11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Power Input: DC 12V 7A
Made in China

RJ-11
Cash Drawer
11.6 inch Touch Screen Computer System
Model:POS-M1162
Configuration:J1900+4GBRAM+64SSD+NFC+Display
80MM Printer+2D Scanner
Power Input:DC 12V 7A
POSM116221382000001
Made in China