

Windows All-One Touch Screen POS Terminal

(M / N: POS -M1401-W)

Product Description

مميزات:

G رباعية النواة J1900N 2.0: وحدة المعالجة المركزية
141024 العرض: LCD 1024 * 768
الذاكرة: DDR3 2G أو DDR3 4G
لاختياري 32G 64G SSD
متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
الطابعة الحرارية 80mm or بنيت في 58
لاختياري LCD custmoer شاشة
ماسح الباركود D أو D 2 بنيت في 1

منطقة التطبيق:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية
الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة اليانصيب
التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

تخصيص:

نموذج:	POS -M1401-W
OS:	النسخة التجريبية نظام ويندوز 7 بدون رخصة
اللوحة الأم وأمبير، وحدة المعالجة المركزية:	لاختياري I3 I5 ، GHz رباعية النواة J1900 2.0 شركة انتل سيليرون
ذاكرة:	لاختياري 4G ، 2G DDR3
SSD	لاختياري 32G SSD ، 64G SSD
لوحة اللمس	متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
شاشة	1024 * 768 شاشة TFT LED
سطوع	$350\text{cd} / \text{m}^2$
منفذ الإدخال / الإخراج:	الصوت خارج * 1 1 * MIC IN ، العاصمة في جاك * 1 * زر الطاقة 12 * 1
	HDMI * 1 ، VGA (15Pin D-sub) * 1
	RS232 * 2
	USB (2.0) * 6
	LAN: RJ-45 * 1
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
محول الطاقة	110-240 هرتز السلطة / ac فولت ، dc12 / 5a إدخال

Picture Show



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





Touchscreen POS machine
Model: POS-M1401
Power: 50W
Power: 24V 2.5A
FC CE RoHS Made in China



POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401





POS-M1401

