

مع طباعة حرارية POS بنظام All-in-one شاشة تعمل باللمس بنظام

(M / N: POS -M680)

مقدمة مختصرة

وسائل الإعلام ، وضعت على نظام أندرويد. ويتم تهيئته بشاشة تعمل باللمس 7 إنش وقارئ AA-endmulti هو POS -M680 وطباعة حرارية وماسح ضوئي للرمز الشريطي. وهو قادر على مضاهاة احتياجات متنوعة تتراوح RFID و IC بطاقة مغناطيسية و من الحضور الذاتي المالي وإدارة العضوية والتعرف على الهوية وغير ذلك. والفنادق ومراكز التسوق واليانشيب وغيرها.

مميزات:

Android 5.1 نظام تشغيل

بوصة عالية الوضوح شاشة ملونة 1024 * 600 الحل 7

3 * SAM cardlot ، معيار ، ISO7816

sacnner يمكن واجهة الجهاز وفيرة الوصول إلى درج النقود لوحة المفاتيح

منطقة التطبيق

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية

الاستجمام: ساونا ، ومنتج صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب

لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة ورسيف informationmanagement التجاري: محطات

تخصيص

المعالج	Corte-A8, 1.0GHz
OS	Android 5.1
ذاكرة	1GB RAM + 16G ROM
SD	Micro SD (يصل إلى TF 32GB)
عرض	بوصة شاشة ملونة عالية الوضوح 1024 * 600 الحل 7
شاشة لمسية	شاشة اللمس متعددة السعة
طباعة	42MM القطر: ، 57 عرض الورق: 57
قارئ البطاقة الممغنطة	المسارات ، دعم المزدوج الضرب 1/2/3 ISO7811
IC قارئ بطاقة	معيار ISO7816
RFID قارئ بطاقة	ISO14443TypeA و TypeB و ISO15693
ال تصوير	ميغا بكسل مع ضبط تلقائي للصورة 3
ماسح بصمة الأصبع	مستشعر بصمات الأصابع الحيوي / القارئ ، شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 508 نقطة ، في البوصة ، s ؛ 1 & ،
ماسح الباركود	Scan Engine بالكاميرا أو D / 2D فك شفرة الباركود 1
الاتصالات	GSM: 850/900/1800/1900 ، WCDMA B1 / B2 / B5 ، CDMA: BC0
واي فاي	نقطة اتصال الدعم ، 802.11b / g / n WLAN
صوت	دعم صوت جاك أو مكالمات خالية من اليدين ، وتسجيل ، صوت

المتحدث	مكبرات الصوت * 2
فتحة بطاقة PSAM	3 * فتحة بطاقة SAM ، معيار ISO7816
فتحة بطاقة SIM	1 * فتحة لبطاقة * 1
البطارية	1000mAh ، 7.4V بطارية قابلة للشحن ،
يو اس بي	2 * USB2.0 ، 1 * USB OTG صغير يدعم ميزات
LAN	1 * منفذ RJ45
HDMI	1 * منفذ HDMI
خط	2 * منافذ RJ11
RS232	1 * RS232
قوة	DC 9V / 3A
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -20 °C ~ 60 °C درجة حرارة التخزين: -30 °C ~ 70 °C % الرطوبة النسبية: 10 ~ 90
بحجم	240 (L) X 220 (W) X 80mm (H)
وزن	1.2 كغ
حجم العبوة	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) ملم
وزن الحقيبة، وزن الحمولة	2.5 كغ



POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





POS-M680





الوثائق ذات الصلة:

[POS -M680 SDK](#)