

# Android POS Terminal محمول باليد

(M / N: P8000)

## مميزات:

Android 4.4 نظام تشغيل.  
يعتمد معالج كوالكوم ربايعي النواة 1.2 جيجاهرتز.  
بالسعة شاشة تعمل باللمس. 4.0 IPS بوصة  
السلامة والتصميم الموثوق به  
PIN. مرت شهادة سلامة المدخلات L2 أمبير ؛ & Unionpay Pbo L1 مرت  
الشبكة. POS اتصال مباشر بين الاتحاد والوصول  
استلام وقراءة الباركود Pirnting دعم  
يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي ، البطاقة الممغنطة ، بطاقة تماس

## مواصفات:

### معلومات النظام:

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وحدة المعالجة المركزية | كوالكوم ربايعي النواة 1.2 غيغاهرتز                                                                                   |
| OS                     | Android 4.4                                                                                                          |
| RAM / ROM              | ROM 512MB eMMC ؛ RAM 512MB ، DDR2 ؛<br>الصغيرة الخارجية ، 32 غيغابايت على الأكثر SD دعم بطاقة                        |
| عرض                    | IPS بوصة بالسعة ، متعددة اللمس. 800 * 480 ، عرض 4.0                                                                  |
| لوحة المفاتيح          | مفاتيح النظام باللمس ، 15 مفتاحًا فعليًا (تتضمن مفتاح التشغيل ، مفتاح مخصص ، مفتاح التشفير 3<br>(ومفتاح الأوامر POS) |
| البطارية               | بطارية ليثيوم بوليمر ، 4000 مللي أمبير                                                                               |

### التكوين الوظيفي:

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| آلة تصوير       | IM AF الكاميرا الخلفية 5                         |
| طابعة           | المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية                    |
| التنقل          | AGPS المدمج في نظام تحديد المواقع ، دعم          |
| ضوء المؤشر      | POS ضوء مؤشر النظام ، ضوء المؤشر                 |
| صوتيات          | المدمج في مكبر الصوت ، الجرس ، الميكروفون ، هزاز |
| أجهزة الاستشعار | حساس الجاذبية                                    |

### POS:

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| موجة الموجة الصوتية     | الدعم                                                  |
| بطاقة الشريط المغناطيسي | 7812 ، ISO7811 الضرب ثنائي الاتجاه ، MSR ثلاثية المسار |
| البطاقة الممغنطة        | EMV و PBOC ، ISO7816 ، 3V / 5V / دعم 1.8 ، 1 Solt      |
| بطاقة تماس              | qPBOC ، A / B النوع ISO / IEC 14443 ، 13.56MHz         |
| بطاقة سام               | ISO7816 ، 1 SAM Solt                                   |
| لوحة مفاتيح التشفير     | لوحة مفاتيح مدمجة                                      |

### معلومات الشبكة:

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| نوع الشبكة            | WCDMA / GSM                              |
| شبكة الطيف            | WCDMA 2100MHz                            |
|                       | GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
| WLAN                  | هوائي مدمج a / b / g / n 802.11          |
| خدمة الصوت / البيانات | الدعم                                    |
| WPAN                  | بلوتوث V4.0 + EDR                        |

### الواجهة الخارجية:

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| USB واجهة | وتغ USB ودعم ، USB2.0 مايكرو |
|-----------|------------------------------|

شاحن جاك

جاك امدادات الطاقة  
الاتصالات

**:المعلومات المادية**

الأبعاد

وزن

درجة الحرارة التشغيل

الدفع في الأفق

رطوبة

اختبار السقوط

جاك DC

Pogo Pin , 5V - 500mA

USB , RS232

205mm H \* 82mm / 67mm W \* 33mm D

(جرام) وشملت البطارية 500

درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -20

درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية -40

دون تكائف RH % 90 ~ % 10

متر انخفاض الحماية 1.0