

نموذج 5.5 بوضعة محطة نقاط البيع المحمولة
نموذج NFC

(M / N: POS-Q1 / Q2)

سمات:

- 58 مم عرض الشاشة الرئيسية
- 5 مم سمك الشاشة الرئيسية
- بطارية ليثيوم
- كاميرا CCD
- تدوير الشاشة TF 32
- NFC (HF)
- 12 فولت DC
- 5000 مللي أمبير

تخصيص

نموذج	POS-Q1	POS-Q2
اسم	بوضعة محطة نقاط البيع المحمولة 5.5	
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	(أزرق كامل شائع (يمكن تخصيص ألوان أخرى	
بطارية	فولت / 5000 مللي أمبير 7.4	
محول الطاقة	الإدخال : 240-100 فولت / 1.5 أمبير 50/60 هرتز 1A 12V الإخراج : 12	
I / O	MIC إدخال ، SIM فتحة بطاقة ، USB ، مقبس شحن	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس 5.5 بوصة عالية الدقة	
القرار	1280 * 720	
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة	
أداء		
وحدة المعالجة المركزية	MTK6737 ، 1.25 رباعي النواة جيجا هرتز	MTK6580 ، 1.3 رباعي النواة جيجا هرتز
الرامات " الذاكرة العشوائية " في الهواتف والحواسيب	جيجا بايت 2	جيجا بايت 1
فلاش	جيجا فلاش 16	جيجا فلاش 8
الاتصالات	4G	G الجيل الثالث 3
نظام التشغيل	أندرويد 8.1	أندرويد 8.1
زر	زر الطاقة ، زر المسح الضوئي	
بلوتوث	بلوتوث 4.0	
واي فاي	bgn واي فاي 802.11	
شبكة الاتصال	GSM850 / 900/1800 ، WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 / B39 FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41	
طباعة	طباعة الإيصالات الحرارية 58 مم ، سرعة الطباعة 90 مم / ثانية ، حياة العمل 50 كم	
لفة ورق	أقصى قطر 42 مم	
آلة تصوير	ميغا بكسل تركيز ثابت 5	
الماسح الضوئي	1D CCD Scanner (اختياري)	

RFID	(خيار) NFC (HF) ميغا هرتز 14443 أمبير 13.56
مكبر الصوت	قناة واحدة 1W
طرد	
وزن	الإجمالي : 850 جرام
طرد	ملم 255 * 108 * 70
في 1 كرتون 10	مم / 8.8 كجم 370 * 270 * 230
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -
رطوبة العمل	10% ~ 80%
رطوبة التخزين	10% ~ 90%