

PCI و EMV محمولة مقاس 5 بوصات مع شهادات Android7.0 POS " شاشة

POS -T1



Product Description

المميزات:

نظام تشغيل أندرويد 7.0 ؛

جيجا هرتز ؛ 1.3 ARM Cortex A53 رباعي النواة 64 بت MT8735V يعتمد

؛ 5.0 TFT بوصة بالسعة ، اللمس المتعدد ؛ دعم التوقيع الإلكتروني ، 1280 * 720 ، شاشة

1 جيجابايت رام و 8 جيجابايت فلاش ؛

بطارية ليثيوم بوليمر كبيرة ، تدعم 10 ساعات عمل بشكل طبيعي ؛ 4.35V 4000mAh

طابعة 58 مم ؛ ، d و 2 دعم قراءة الباركود 1 ، Mكاميرا 2

؛ GPS ، 2G / 3G / 4G ، HS ، V4.1 + بلوتوث متوافق مع ، Wifi 2.4G

بطاقة تماس ؛ ، IC دعم بطاقة الشريط المغناطيسي ، بطاقة

انخفاض التسامح ؛ Imالوعرة 1.2

شهادة الأمان ، ، CCC / الوصول إلى الاتصالات ، PayPass ، PayWave ، ROHS ، EMV CL L1 ، EMV L2 ، EMV L1 ، PCI ،

الصغيرة UPTS2.0 دفع ، QUICS ، QPBOC L2 ، QPBOC L1 ، PBOC L2 ، PBOC L1 ، الوصول إلى الشبكة

التطبيقات:

سلسلة متاجر السوبر ماركت والمطاعم والمتاجر ومتجر الملابس والمباني والمخابز والصراف والدفع ويدخل يبيع يحفظ وظيفة إدارة الأعمال.

تخصيص:

معلومات أساسية	
نظام التشغيل	أندرويد 7.0
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب"	الرام: 1 جيجا
الموسعة المخزنة	فلاش: 8 جيجابايت

شاشة عرض	بوصة 5.0
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة ، ودعم التوقيع الإلكتروني
البطارية	بطارية ليثيوم 4000 مللي أمبير ، 4.35 فولت
بلوتوث	Bluetooth V4.1 + HS متوافق مع تقنية
الـ تصوير	كاميرا 2.0 ميجا بكسل
Pos وظيفة التكرار	GPS
طابعة	مم طابعة حرارية قطر 30 مم لفة ورق 58
واجهه المستخدم	مضغ USB
قطرة	الوعرة 1.2 متر انخفاض التسامح
وظيفة POS	
قارئ البطاقة الممغنطة	قارئ بطاقة ممغنطة المسار الكامل ISO7810 / 7811/7812 دعم بروتوكول
والكتابة IC قراءة بطاقة	ISO7816 دعم بروتوكول
قارئ بطاقة عدم الاتصال	ISO / IEC 14443 النوع A & B ، Mifare ، NFC دعم EMV / PBOC PAYPASS تمثيلا مع تخصيص
بطاقة PSAM	للبنك بطاقة رقاقة الدفع الأمني
شهادة	PCI و EMV L1 و EMV L2 و EMV CL L1 و ROHS و PayPass و PayWave إلى الاتصالات وشهادة الأمان والوصول إلى الشبكة و CCC / والوصول إلى الشبكة و UPTS2.0 و QUICS و PBOC L1 و PBOC L2 و QPBOC L1 و QPBOC L2 دفعه صغيرة
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	FDD-LTE و TDD-LTE و UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + و CDMA EV-DO Rev.A و GSM / EDGE / GPRS
طيف الشبكة	FDD-LTE (B3, B8) TDD-LTE (B38 , B39 , B40 , B41) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 ميغاهرتز) CDMA EV-DO Rev.A (800 ميغاهرتز) GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900 ميغاهرتز)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
المعلومات المادية	
بحجم	مم 80 × مم 54.5 × مم 193
وزن	(جم مع البطارية 425)
درجة الحرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية -10
درجة الحرارة التخزين	درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية -20
رطوبة	بدون تكاثف (40 ° RH ~ 93% 20%)
صفقة	قطعة: 20 * 16.5 * 6.5 سم / 0.75 كلغ 1 20pcs: 12.9 كلغ 27 * 35 * 42.5 سم

Picture Show



















► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us

Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; MSN: ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; QQ: 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products

الوثائق ذات الصلة:

[POS -T1 SDK](#)