محطة مع الطابعة pos شاشة تعمل باللمس تعمل باللمس الروبوت (M / N .: POS -T1)

Product Description

ميزات:

نظام تشغيل أندرويد 7.0.
يعتمد MT8735V 64 رباعي النواة bit ARM Cortex A53 1.3 ، جيجا هرتز
5.0 TFT بوصة بالسعة ، متعددة اللمس. دعم التوقيع الإلكتروني ، 720 * 1280 ، شاشة
1GB Ram & amp جيجابايت ؛ فلاش 8
4.35V 4000mAh بطارية ليثيوم بوليمر كبيرة ، ودعم 10 ساعات عمل بشكل طبيعي
2 كاميرا M ، 1 دعمd & amp2 ؛D 58 ، الباركود القراءة MM الطابعة
2.4 واي فاي G ، بلوتوث V4.1 + HS 2 ، متوافقة G / 3G / 4G ، GPS
دعم بطاقة الشريط المغناطيسي ، البطاقة الممغنطة ، بطاقة contactless ،
التسامح m وعرة انخفاض 1.2
PCI، EMV L1، EMV L2، EMV CL L1، ROHS، PayPass، PayWave، telecom accessing / CCC،
الوصول إلى الشبكة ، شهادة الأمان ، PBOC L1 ، PBOC L2 ، QPBOC L1 ، QPBOC L2 ،
QUICS ، UPTS2.0 دفع صغيرة

التطبيقات:

سلسلة محلات السوبر ماركت ، والمطاعم ، والمتاجر ، ومخزن الملابس ، والمباني ، والمخابز ، وصراف ، والأجور ، وتدخل يدخل يحفظ وظيفة إدارة الأعمال.

تخصيص:

معلومات اساسية	
نظام التشغيل	Android 7.0
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	RAM: 1GB
تمديد تخزينها	8 :عاجل جداGB
شاشة عرض	5.0 بوصة
شاشة لمسية	شاشة تعمل باللمس بالسعة ، ودعم التوقيع الإلكتروني
البطارية	بطارية ليثيوم 4000 ماه ، 4.35 فولت
بلوتوث	متوافق V4.1 + HS بلوتوث
الة تصوير	ميجا بكسل الكاميرا 2.0
وظيفة Pos itioning	GPS
طابعة	58mm 30 طابعة حرارية mm قطر ورقة لفة
جهة تعامل	USB مصغر
قطرة	التسامح m وعرة انخفاض 1.2
وظيفة POS	
قارئ البطاقة الممغنطة	المسار الكامل قارئ البطاقة الممغنطة البروتوكول IS07810 / 7811/7812 دعم
البطاقة الممغنطة للقراءة والكتابة	ISO7816 دعم بروتوكول
قارئ بطاقة عدم الاتصال	دعم ISO / IEC 14443 Type A & amp؛ B و Mifare و NFC تمشيا مع EMV / PBOC PAYPASS تخصيص
بطاقة PSAM	بطاقة دفع بطاقة الائتمان المصرفية
شهادة	وشهادة الأمان CCC / واتصالات الوصول PayWave و PayPass و ROHS و EMV CL L1 و EMV L2 و EMV L1 و PCI للدفع الصغير UPTS2.0 و QUICS و QPBOC L2 و QPBOC L1 و PBOC L2 و PBOC L1 والوصول إلى الشبكة و
معلمات الشبكة	
نوع الشبكة	FDD-LTE و TDD-LTE و UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + و CDMA EV-DO Rev.A و GSM / EDGE / GPRS
شبكة الطيف	FDD-LTE (B3، B8)
	TDD-LTE (B38 ، B39 ، B40 ، B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850،900،1900،2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800 ميجا هرتز)
	GSM / EDGE / GPRS (900،1800،1900 ميجاهرتز)
WLAN	IEEEE802.11.b / ز / ن

المعلمات المادية	
بحجم	193mm × 80MM × 54.5mm
وزن	425 (غرام (بما في ذلك البطارية
درجة الحرارة التشغيل	-10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية
الدفع في الأفق	-20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية
رطوبة	20٪ ~ 93٪ (40 درجة مئوية دون تكاثف)
صفقة	1pc: 20 * 16.5 * 6.5cm / 0.75kgs 20pcs: 42.5 * 35 * 27cm / 12.9kgs

Picture Show

Aocom®
At your side

T1

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

T1

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

T1

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
T1
Paper store house
NFC
MSR
Camera
FEED
Power button
IC
SMART POS
Receivables
Member
Calculator
Data manager of Smart POS
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
T1
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

T1

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

T1

Aocom®
At your side

T1

ISO FC CE RoHS

Company

Certificates

Payment

PayPal
Maestro
postepay
carte bleue
CartaSi
SOLO
VISA
ESCROW

Contact us

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products