

محطة مع طابعة حرارية POS أندرويد 11 بوصة

(POS-T1101&POS-T1101R: م/ن)

سمات:



مع 80 ملم أو 58 ملم الاستلام والتسمية طباعة ص، لديها تصميم معرف POS هو أندرويد T1101 و T1101R بناء في 11 لمسة بوصة الشاشة، نظام التشغيل أندرويد و المزدوج س أنا 4 جي إل تي إي ، واي فاي ، F .م جيد و ،بلوتوث ، نظام تحديد المواقع تواصل

ب 16 جرام ب أو 4 جيجابايت لديها رئيسي متقدم شركة نفط الجنوب 8 جوهز 1.6 ز هرتز وذاكرة كبيرة سعة 3 64. جيجابايت، م تأكد من أن كل تطبيق يعمل بسلاسة

هو - هي بو طفل في س طويل جدًا الاستعداد وقابلة للإزالة بطارية 3.8 فولت / 6400 م أ ح أيّ ليثيوم كوبالت نقي 100 ou % وإعادة الشحن 400 دورة ≤ 80% للحفاظ على تشغيله 1-2 سنوات ث / س أي آر

ثابت تلقائي نموذج مسح الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد والذي يمكن أن يؤدي المسح الضوئي لمفتاح واحد إلى جعل عملية المسح أسهل وأسرع .

مواصفة

نموذج	POS-T1101	POS-T1101R
نظام التشغيل	أندرويد 12.0	أندرويد 13.0
وحدة المعالجة المركزية	جيجا هرتز 1.6 ، SC9863 كور-8	جيجا هرتز 2.0 ، RK3562 كور 4
كبحش	(اختياري G جيجابايت 4) 3	(جيجا بايت 2) جيجا اختياري 4
فلاش	(جيجابايت 64) جيجابايت اختياري 16	(جيجا بايت 16) جيجا اختياري 64

شاشة ال سي دي	بوصة 11	بوصة 11
دقة العرض	اي بي اس 800*1280 (اختياري 1920*1200)	اي بي اس 800*1280 (اختياري 1920*1200)
LCD شاشة صغيرة ثانية	(مقاس 2.4 بوصة (اختياري LCD شاشة	(مقاس 2.4 بوصة (اختياري LCD شاشة
شاشة تعمل باللمس	لمسة سعوية بعشر نقاط	لمسة سعوية بعشر نقاط
مجموعة بصمات الأصابع الوحدة النمطية	غير متوفر	(اختياري) STQC/مكتب التحقيقات الفيدرالي
نطاقات بطاقة SIM	أوروبا العلامة التجارية: جي إس إم: 2/3/5/8 B1/2/5/8: ديليو سي دي ام ايه LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 العلامة التجارية الأمريكية: جي إس إم: B2/3/5 B2/4/5: ديليو سي دي ام ايه LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 ب2/ب3/ب5/ب8
وحدة واي فاي	جيجا، 802.11 ب/ز/ن 2.4	جيجا/5 جيجا، 802.11 ايه سي/ب/ز/ن 2.4
بلوتوث	4.2	5.2
نظام تحديد المواقع	يدعم	لا يوجد
USB	النوع C USB2.0 (OTG)	النوع C USB2.0 (OTG)
الماسح الضوئي	D/2D ماسح الباركود 1	D/2D ماسح الباركود 1
المتحدث	أوم/1 وات*8	أوم/1 وات*8
فتحة	C*1 شريحة الاتصال*2، النوع	RJ11*1، RJ12*1، RJ45*1 الشحن ((USB A*4، DC*1 C*1(OTG) النوع، TF*1، SIM*1 شريحة
الزر المادي	الطاقة، المجلد -، إعادة الضبط	الطاقة، المجلد -، إعادة الضبط
بطارية	بطارية الليثيوم	بطارية الليثيوم
سعة البطارية	فولت 6400 مللي أمبير (7.6 فولت 3.8 3200 مللي أمبير) بطارية ليثيوم كوبالت نقية 100% قابلة للإزالة 400% دورة ≤80	فولت 6400 مللي أمبير (7.6 فولت 3.8 3200 مللي أمبير) بطارية ليثيوم كوبالت نقية 100% قابلة للإزالة 400% دورة ≤80
محول الطاقة	فولت/2 أمبير 5	شحن سريع 12 فولت/2 أمبير
نفل	Mifare1، النوع أ/ب ISO/IEC 14443	Mifare1، النوع أ/ب ISO/IEC 14443
طابعة	عرض الورق: 80 ملم/58 ملم	عرض الورق: 80 ملم/58 ملم
	الأعلى. قطر لفة الورق: 60 ملم	الأعلى. قطر لفة الورق: 60 ملم
الملحقات القياسية	محول الطاقة، دليل المستخدم، ورق حراري بكرة 58 مم أو USB، كابل 80 مم	محول الطاقة، دليل المستخدم، ورق حراري بكرة 58 مم أو USB، كابل

درجة حرارة	درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية -60 درجة مئوية درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية -40 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية -60 درجة مئوية درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية -40 درجة مئوية
------------	--	---

























