

محمول نقاط البيع الطرفية الربوت مع وظيفة دفع
(M / N: POS-T8)

نظام أندرويد 4.4 العملية.

المعالج: GHz بنين كوالكوم راعي النواة 1.2

الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة

السلامة وموثوق تصميم

شهادة السلامة الإدخال. L2 مرت. L1 6 أمبير؛ 1.2 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني

يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع.

دعم الطباعة استلام وقراءة الباركود

يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، بطاقة المغنطة، بطاقة تماس

معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورباعية النوى GHz كوالكوم 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC. 512 مذاكرة الوصول العشوائي 1GB DDR2.
عرض	تغذيات كحد أقصى 32 micro SD. الدعم الخارجي بطاقة
لوحة المفاتيح	IPS بوصة بالسعة. التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800 عرض 4.0
بطارية	(لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الجسدية) بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التشفير نقاط البيع ومفاتيح القيادة 4000
تكوين وطني	البطارية MAH ليثيوم بوليمر، 4000
آلة تصوير	الكاميرا زاوية واسعة M دعم مصباح يدوي، الكاميرا AF 0.3 عمقياً خلفية 5
طابعة	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS. المدمج في نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوتيات	المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطوط
نقاط البيع	
موجه الصوت الدفع	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطاع	MSR ISO7811. 7812 المسار الثلاثي، ثنائية الاتجاه الصرب
بطاقة IC	EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816. 3V / 5V. ISO7816. 1.8 Volt
بطاقة تماس	13.56MHZ. ISO / IEC 14443 نوع A / B. qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Volt. ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الهاتف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و
صوت / خدمة البيانات	أ / ب / ز / ن / المدمج في الهوائي 802.11
WPAN	الدعم
واجهة خارجية	V4.0 + EDR بلوتوث
واجهة USB	USB OTG ودعم USB 2.0 ماكرو
شاحن جال	جاك القاضية
البطارية الكهربائية جال	و 500mA - 5V بوجو دوس، 5
الاتصالات	USB. RS232
معلومات البنية	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500g (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	20 ° C - 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	40 ° C - 80 ° C
رطوبة	دون تكاثف RH: 10% - 90%
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
تكرار فظرة اختبار	500 مرة
حماية البنية والتنمية المستدامة	KV التفرع الاتصال: تفرع الهواء ± 8KV 15 ±
تطوير بنية	
بنية نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
تطوير بنية	SDK
برامج إدارة	PC / MD جناح إدارة