

محمول نقاط البيع الطرفية الروبوت مع وظيفة دفع (M / N: POS-T8) نظام أندرويد 4.4 العملية. المعالج: GHz.بنين كوالكوم رباغي L2.1 6 الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. 4.0 IPS بوصة السلامة وموثوق تصميم شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت. L2 أمبير؛ 6 L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع. دعم الطباعة استلام وقراءة الباركود يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة المغنطة، بطاقة تماس	
مطليات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورباغيه البوي GHzكوالكوم 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC. 512 مذاكرة الوصول العشوائي 1GB DDR2. غيبابيات كحد أقصى 32. micro SD. الدعم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة. التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800. عرض 4.0
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح. 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التشغيل نقاط البيع ومفاتيح القيادة 3
بطارية	البطارية 4000mAhبطارية ليثيوم بوليمر، 4000
تكوين وطني	
آلة تصوير	الكاميرا زاوية واسعة Mدعم مصباح يدوي، الكاميرا AF (0.3
طابعة	الدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS. الدمج في نظام تحديد المواقع
صوت المؤشر	نظام المؤشر الصوتي. وعلى صوت مؤشر نقاط البيع
صوتيات	الدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطوط
نقاط البيع	
موجة الصوت الدفع	الدعم
المغناطيسية بطاقة فطاح	ISO7811، 7812 المسار الثلاثي، ثنائية الاتجاه الصرب MSR
بطاقة IC	EMV. بنك الشعب الصيني و ISO7816، 3V / 5V، 1.8 فولت
بطاقة تماس	13.56MHz، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt، ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	الدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الهاتف	WCDMA 2100MHz و و 850/900/1800 / 1900MHz / جي إس إم / جي بي آر إس
WLAN	أ / ب / ز / ن الدمج في الهوائي 802.11
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	بلوتوث V4.0 + EDR
واجهة خارجية	
USB واجهة	USB OTG ودعم، USB 2.0، مايكرو
شاحن جاك	جاك القاسمة
الباب الكهربائي جاك	و 500mA، 5V - بوجو ديوس، 5
الاتصالات	USB، RS232
معلومات البنية	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	20 ° C - 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	40 ° C - 80 ° C
رطوبة	دون تكاثف RH: 10٪ ~ 90٪
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
تكرار فطرة اختبار	500 مرة
حماية البيئة والتنبؤ المستدامة	KVالتفريغ الاتصال؛ تفريغ الهواء ± 8KV 15
تطوير بنية	
بنية نظام	4.4 / الروبوت SP-UI
تطوير بنية	SDK
برامج إدراج	PC / MDM جناح إدراج