

## محمول نقاط البيع الطرفية المزود بـ POS-T8 (M/N: POS-T8)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| نظام التشغيل                    | الأندرويد 4.4   |
| المعالج                         | GHz 1.2 كوكوم رباعي النواة  |
| الشاشة                          | IPS 4.0 بوصة  |
| السلامة                         | وموتوسي بصمه  |
| شهادة السلامة الإدخال           | شهادة L2. مرت بعونون اي بنك الشعب الصيني  |
| عونون                           | بعونون اي بنك الشعب الصيني  |
| البطاقة                         | دعم المعايير لـ L1 و L2.  |
| الطاقة                          | يدعم بطاقات الشريحة المغناطيسية، البطاقة المعمقة، بطاقة تماس.   |
| معلومات نظام                    |   |
| وحدة المعالجة المركزية          | ورئاعية الـ 1.2 GHz كوكوم   |
| نظام التشغيل                    | الروبوت 4.4   |
| RAM / ROM                       | ROM 4GB eMMC. 512 MB / 1GB DDR2.  |
| غير                             | شفافات كحد أقصى 32 الدعم micro SD.  |
| لوحة المفاتيح                   | IPS 4.0 بوصة بـ 800 * 480 تريل.   |
| بطارية                          | (العن نظام المفاتيح، 15 مقاييس الحسديه ( بما في ذلك مقاييس التشغيل، مقاييس مخصص، عداد التغير نقاط البيع ومقاييس المقابلة 3 الطارئ) بـ 4000 mAh. |
| تكوين وظيفي                     | الكاميرا زاوية واسعة 3.0 AF مكافيلا 5   |
| التصوير                         | المدمج في 2 بوصة طباعة حرارية   |
| طابع                            | AGPS الدعم، المدمج في نظام تحديد المواقع  |
| ملامح                           | نظام المؤشر الضوئي، وتلبي متطلبات نقاط البيع  |
| ضوء المؤشر                      | المدمج في اللام، الجرس، مكروهون، هزار   |
| صوتات                           | استشعار حضور.   |
| أجهزة الاستشعار                 |   |
| بطاقات البيع                    |   |
| موجة الصوت الدفع                | الكاميرا زاوية واسعة 3.0 AF مكافيلا 5   |
| المغناطيسية بطاقة قباع          | ISO7811، 7812 ISO المسار الثاني، نهاية الاتجاه المقرب   |
| IC                              | 1 SAM SoIc 1.8 V / 3V / 5V. ISO7816، بنك الشعب الصيني و EMV   |
| بطاقة تماس                      | 13.56MHz. ISO / IEC 14443 A / B, qPBOC  |
| بطاقة SAM                       | 1 SAM SoIc. ISO7816   |
| لوحة المفاتيح والمفاتير         | المدمج في لوحة المفاتيح   |
| معلومات الشبكة                  |   |
| نوع الشبكة                      | WCDMA / GSM   |
| شبكة الطيف                      | WCDMA 2100MHz و   |
| شاحن جال                        | EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و، جي إم / جي بي آر /   |
| التار الكهربائي جال             | 802.11 ب / ران المدمج في الهواتف  |
| الإتصالات                       | الدعم   |
| معلومات البدني                  |   |
| الأبعاد                         | 205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D  |
| وزن                             | 500G (مع البطارية)  |
| درجة الحرارة التشغيلية          | 20 ° C - 60 ° C   |
| تحيز درجة الحرارة               | 40 ° C - 80 ° C   |
| بطريدة                          | دون تكافل 10% - 90% RH  |
| اختبار السقوط                   | حالة الخامات 1.0 متراً  |
| تركبة قفلة اخبار                | 500 ضربة  |
| حماية البثنة والتنمية المستدامة | التغليف الاتصال: تغليف الهواة ± 8KV KV  |
| تطهير بستان                     |   |
| بنية نظام                       | 4.4 الروبوت / SP-UU   |
| تطهير بستان                     | SDK   |
| برامج إدارة                     | حجاج PC / MDM   |