محمول نقاط البيع الطرفية الروبوت مع وظيفة دفع
(M / N: POS-T8)

نظام أندرويد 4.4 العملية.
المعالج. GHzيتبنى كوالكوم رباعي النواة 1.2
الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة. IPS 4.0 بوصة
السلامة وموثوق تصميم
شهادة السلامة الإدخال. PIN مرت .L2 أمبير؛ & L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني
يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع.
دعم الطباعة استلام وقراءة الباركود
.يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاقة الممغنطة، بطاقة تماس

معلمات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورباعية النوى GHzكوالكوم 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC، 512 ذاكرة الوصول العشوائي MB / 1GB DDR2.
	غيغابايت كحد أقصى 32 ،micro SD الدعم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800، عرض 4.0
لوحة المفاتيح	(لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفتاح التشغيل، مفتاح مخصص، مفتاح التشفير نقاط البيع ومفتاح القيادة 3
بطارية	البطارية mAhبطارية ليثيوم بوليمر، 4000
تكوين وظيفي	
الة تصوير	الكاميرا زاوية وأسعة Mدعم مصباح يدوي)، الجيهة (0.3 M AF كاميرا خلفية 5
طابعة	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS، المدمج في نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الضوئي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوتيات	المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة
نقاط البيع	
موجة الصوت الدفع	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطاع	MSR المسار الثلاثي، ثنائية الاتجاه الضرب ISO7811، 7812
بطاقة IC	1 Solt، 1.8 دعمV / 3V / 5V، ISO7816، بنك الشعب الصيني وEMV
بطاقة تماس	13.56MHZ، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt، ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلمات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الطيف	و WCDMA 2100MHz
	جي إس إم / جي بي آر إس / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و
WLAN	أ / ب / ز / ن المدمج في الهوائي 802.11
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	بلوتوث V4.0 + EDR
واجهة خارجية	
واجهة USB	مايكرو USB2.0، ودعم USB OTG
شاحن جاك	جاك العاصمة
التيار الكهربائي جاك	و 5 V - 500mAبوجو دبوس،
الاتصالات	USB، RS232
معلمات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	-20 ° C ~ 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	-40 ° C ~ 80 ° C
رطوبة	10٪ ~ 90٪ RH دون تكاثف
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة قطرة اختبار	مرة 500
حماية البيئة والتنمية المستدامة	± 8KV 15 ±التفريغ الاتصال؛ تفريغ الهواء KV
تطوير بيئة	
بيئة نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
تطوير بيئة	SDK
برامج إدارة	جناح إدارة PC / MDM