

أحدث جودة عالية شاشة تعمل باللمس المحمول الروبوت نقاط البيع 2016
(M / N: POS-T8)

نظام أندرويد 4.4 العملية.
المعالج: نظام بنيني كوالكوم رايغي النواة 1.2
الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة: 4.0 IPS بوصة
السلامة وموثوق تصميم

شهادة السلامة الإجمال: PIN مرت L2 أمبيراً L1 5 مرات يونيون باي بنك الشعب الصيني
يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع.
دعم الطباعة استلام وقراءة الباركود
يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، بطاقة المصعطة، بطاقة تماس

معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورايغي النوى GHz كوالكوم 1.2
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC 512 مذاكرة الوصول العشوائي 1GB DDR2
عريض	تغذيات كحد أقصى 32 micro SD. الدعم الخارجي بطاقة
لوحة المفاتيح	IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد: 480 * 800 عرض 4.0
بطارية	(لمس نظام المفاتيح: 15 مفاتيح الجسدية) بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التشفير نقاط البيع ومفاتيح القيادة 3 البطارية 4000mAh بطارية ليثيوم بوليمر، 4000
تكوين وطني	
آلة تصوير	الكاميرا زاوية واسعة M دعم مصباح يدوي، الخلفية 5.0 AF الكاميرا خلفية 5
طابعة	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS. المدمج في نظام تحديد المواقع
صوت المؤنثر	نظام المؤنثر الصوتي، وعلى ضوء مؤنثر نقاط البيع
صوتيات	المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطوط
نقاط البيع	
موجه الصوت الدفع	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطاع	ISO7811، 7812 المسار الثلاثي، ثنائية الاتجاه الصرب MSR
IC بطاقة	EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816، 3V / 5V، ISO7816، 1.8 Solt
بطاقة تماس	13.56MHz، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solt، ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الهاتف	WCDMA 2100MHz و EDGE 850/900/1800 / 1900MHz و GPRS / GSM / HSPA / HSPA+
WLAN	802.11 ب / ز / ن / ت المدمج في الهوائي 2.4GHz
صوت / خدمة البيانات	الدعم
WPAN	4.0 + EDR بلوتوث
واجهة خارجية	
واجهة USB	USB OTG ودعم، USB 2.0 ماكرو
شاحن جال	جاك القاضية
الباتار الكهربائي جال	500mA و 5V، موجود دوس، 5
الاتصالات	USB، RS232
معلومات البنية	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500g (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	20 ° C - 60 ° C
تخزين درجة الحرارة	40 ° C - 80 ° C
رطوبة	دون تكاثف RH: 10% - 90%
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
تكررة فظرة اختبار	500 مره
حماية البنية والتنمية المستدامة	KV التفرع الاتصال: تفرع الهواء ± 8KV 15 ±
بنية التطوير	
بنية نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
بنية التطوير	SDK
برامج إدارة	PC / MDM جناح إدارة