

# محطة مع التسمية الحرارية وطابعة الإيصالات POS أندرويد 8"

(نموذج: POS-T8)

ميزة:



هذا الروبوت الذكي يدمج الطابعة، نفاك، الماسح الضوئي بالأشعة تحت الحمراء ( خيارى )، شاشة مدمجة 8 سعوية، نقطة متعددة يلمس، وقت استعداد طويل للغاية مع بطارية ذات سعة كبيرة 7.6 فولت IPS 3200 بوصة LTE مللي أمبير (تساوي 3.8 فولت 6400 مللي أمبير في الساعة) وطابعة حرارية وطابعة ملصقات، مع شبكة، واي فاي، بريتيش تيليكوم، وظائف نظام تحديد المواقع، الصنعة الدقيقة والجهاز عالي الجودة هو 4G/3G/2G الخيار الأفضل في السوق.

للمستخدمين تطوير تطبيقات الطبقة العليا ببساطة Android الجهاز ذو أندرويد 12 نظام، يفتح إديتج نظام . وكفاءة

نطاق الخدمة: ينطبق على سلاسل محلات السوبر ماركت، والمطاعم، وأنظمة مواقف السيارات، وإعادة شحن البطاقات المدفوعة مسبقًا، والمتاجر الصغيرة، ومتاجر الملابس، وواجهات المتاجر، والمخابز، وأمناء الصندوق، والدفع، والشراء، والبيع والتخزين، وما إلى ذلك. وظائف إدارة المؤسسة

تخصيص:

نظام التشغيل	أندرويد 12
مدم	(اختياري) MDM ضمن نظام التحكم
الشريحة الرئيسية	SC9863 كور 8
تكرار	جيجا هرتز 1.6

كبش	جيجابايت 3
ذاكرة للقراءة فقط	غيغا بايت 16
شاشة عرض من الكريستال السائل	بوصة شاشة ديجيتال 8
دقة العرض	اي بي اس 800*1280
الضوء الخلفي	قار
شاشة اللمس	قدرات اللمس بخمس نقاط
SIM نطاقات بطاقة	أوروبا العلامة التجارية: B2/3/5/8 : جي إس إم WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 العلامة التجارية الأمريكية: B2/3/5 : جي إس إم B2/4/5 : دبليو سي دي ام ايه LTE: B2/3/4/5/7/17/40
مكالمة صوتية	يدعم
بيانات	يدعم
وحدة واي فاي	ب/زان، يدعم 2.4 جيجا 802.11
بلوتوث	BT4.2
نظام تحديد المواقع	نظام تحديد المواقع
USB	(يو اس بي 2.0 (وتغ
وحدة بصمة الإصبع	خيارى
مكبر الصوت	واط*1 8Ω
ميكروفون	ميكروفون*1
فتحة	1×C-شريحة الاتصال × 2؛ النوع
الزر المادي	الطاقة، المجلد /-، إعادة الضبط
وزن	(جرام (صندوق حزمة واحد يشمل المنتج 750 جرام 500
طرد	مللي متر 257*135.5*119.5
كرتون 8 في 1	مللي متر 494*270*288
بطارية	بطارية ليثيوم كوبالت نقيه 7.6 فولت 3200 مللي أمبير
محول الطاقة	فولت/2 أمبير 5
الماسح الضوئي	(دعم الماسح الضوئي ثنائي الأبعاد (اختياري
NFC	النوع أ/ب، ميفار 1 ISO/IEC 14443
طابعة	عرض الورق: 58 مم، 80 مم اختياري
	الأعلى. قطر لفة الورق: 40 ملم
	دعم الطباعة الحرارية والتسمية

ملحقات قياسيه	قطعة واحدة من محول الطاقة، قطعة واحدة من دليل المستخدم، قطعة واحدة من كابل USB، من ورق لف
درجة حرارة	درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية -60 درجة مئوية درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية -40 درجة مئوية
شهادة	م



















