

NFC جودة عالية محطة المحمولة جي إس إم النقاله جي بي آر إس نقاط البيع مع قارئ POS-T8

نظام أندرويد 4.4 العملية. المعالج: 1.2GHz بين كوالكوم رايغي النواة 1.2 الشاشة التي تعمل باللمس بالسعة: 4.0 IPS بوصة السلامة وموثوق تصميم شهادة السلامة الإدخال: PIN مرت، L2 أمبير؛ & L1 مرت يونيون باي بنك الشعب الصيني يونيون باي المباشر ربط الوصول إلى الشبكة ونقاط البيع. دعم البطاينة اسلام وقراءة الباركود يدعم بطاقة الشريط المغناطيسي، البطاينة الممغنطة، بطاقة تماس	
معلومات نظام	
وحدة المعالجة المركزية	ورياغيه النوى 1.2GHzكوالكوم
نظام التشغيل	الروبوت 4.4
RAM / ROM	1GB DDR2 / 1GB ذاكرة الوصول العشوائي 512MB eMMC. 4GB ROM غيبايت كحد أقصى 32 micro SD، الدعم الخارجي بطاقة
عرض	IPS بوصة بالسعة، التي تعمل باللمس المتعدد. 480 * 800، عرض 4.0
لوحة المفاتيح	لمس نظام المفاتيح، 15 مفاتيح الجسدية (بما في ذلك مفاتيح التشغيل، مفاتيح مخصص، مفاتيح التشغيل نقاط 3 (البيع ومفتاح الفأرة)
بطارية	البطارية 4000mAhبطارية ليثيوم بوليمر، 4000
تكوين وظيفي	
آلة تصوير	الكاميرا زاوية واسعة Mدعم مصباح يدوي، (الجهة 0.3) AF كاميرا خلفية 5
طابعة	المدمج في 2 بوصة طابعة حرارية
ملاحة	الدعم AGPS، المدمج في نظام تحديد المواقع
ضوء المؤشر	نظام المؤشر الصوتي، وعلى ضوء مؤشر نقاط البيع
صوتيات	المدمج في اللغة، الجرس، ميكروفون، هزاز
أجهزة الاستشعار	استشعار خطورة
نقاط البيع	
موجة الصوت الدفع	الدعم
المغناطيسية بطاقة قطاع	ISO7811، 7812 المسار الثلاثي، ثنائي الاتجاه الضرب MSR
بطاقة IC	EMV بنك الشعب الصيني و ISO7816، 3V / 5V، 1.8 دعم Solit. 1
بطاقة تماس	13.56MHZ، ISO / IEC 14443 نوع A / B، qPBOC
بطاقة SAM	1 SAM Solit. ISO7816
لوحة المفاتيح والشفرات	المدمج في لوحة المفاتيح
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	WCDMA / GSM
شبكة الهاتف	WCDMA 2100MHz و
WLAN	و 1900MHz / 850/900/1800 EDGE / جي إس إم / جي بي آر إس
صوت / خدمة البيانات	أ / ب / ز / ن المدمج في الهوائي 802.11
WPAN	الدعم
واجهة خارجية	V4.0 + EDR بلوتوث
USB واجهة	USB OTG ودعم USB2.0، مايكرو
شاحن جاك	جاك العاصمة
التيار الكهربائي جاك	و 500mA - ٧بوجو ديبوس، 5
الاتصالات	USB، RS232
معلومات البدني	
الأبعاد	205mm H * 82MM / 67MM W * 33MM D
وزن	500G (مع البطارية)
درجة الحرارة التشغيلية	° C ~ 60 ° C -20 °
تخزين درجة الحرارة	° C ~ 80 ° C -40 °
رطوبة	دون تكاثف 90٪ RH ~ 10٪
اختبار السقوط	حماية انخفاض 1.0 متر
بكرة قطرة اختبار	مرة 500
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KVتفريغ الاتصال: تفريغ الهواء ± 8KV 15 ±
تطوير بيئة	
بيئة نظام	4.4 الروبوت / SP-UI
تطوير بيئة	SDK
برامج إدارة	PC / MDM جناح إدارة