

محطة مع التسمية الحرارية وطابعة الإيصالات POS أندرويد 8"

(T8R و POS-T8 :نموذج)

ميزة:



. FمC مع 80 ملم أو 58 ملم الاستلام والتسمية طباعة ص، لديها تصميم معرف جيد و POS هو أندرويد T8R و T8 بناء في 8 لمسة بوصة الشاشة، نظام التشغيل أندرويد و المزدوج س أنا 4 جي إل تي إي ، واي فاي ، بلوتوث ، نظام تحديد المواقع تواصل.

للخيار وسعة RK3562 لديها رئيسي متقدم شركة نفط الجنوب 8 جوهر 1.6 ز هرتز أو وحدة المعالجة المركزية ذاكرة كبيرة 3 جيجابايت 16 جرام ب أو 4 جيجابايت 64 جيجابايت، م تأكد من أن كل تطبيق يعمل بسلاسة.

هو - هي بو طفل في س طويل جدًا الاستعداد وقابلة للإزالة بطارية 3.8 فولت / 6400 م أ ح أيّ ليثيوم كوبالت نقي 100% ouble. وإعادة الشحن 400 دورة ≤80% للحفاظ على تشغيله 1-2 سنوات / س أي آر.

ثابت تلقائي نموذج مسح الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد والذي يمكن أن يؤدي المسح الضوئي لمفتاح واحد إلى جعل عملية المسح أسهل وأسرع .

مواصفة:

نموذج	POS-T8	POS-T8R
نظام التشغيل	أندرويد 12.0	أندرويد 13.0
وحدة المعالجة المركزية	جيجا هرتز 1.6، SC9863 كور-8	جيجا هرتز 2.0، RK3562 كور 4

كبلش	(اختياري Gجيجابايت (4 3	(جيجا بايت (2 جيجا اختياري 4
فلاش	(جيجابايت (64 جيجابايت اختياري 16	(جيجا بايت (16 جيجا اختياري 64
شاشة ال سي دي	بوصة 8	بوصة 8
دقة العرض	اي بي اس 800*1280	اي بي اس 800*1280
LCD شاشة صغيرة ثانية	(مقاس 2.4 بوصة (اختياري LCD شاشة	(مقاس 2.4 بوصة (اختياري LCD شاشة
شاشة تعمل باللمس	نقاط تعمل باللمس بالسعة 10	نقاط تعمل باللمس بالسعة 10
مجموعة بصمات الأصابع الوحدة النمطية	غير متوفر	(اختياري) STQC/مكتب التحقيقات الفيدرالي
نطاقات بطاقة SIM	أوروبا العلامة التجارية: B2/3/5/8 :جي إس إم B1/2/5/8 :دبليو سي دي إم إيه LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 العلامة التجارية الأمريكية: B2/3/5 :جي إس إم B2/4/5 :دبليو سي دي إم إيه LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 ب2/ب3/ب5/ب8
وحدة واي فاي	جيجا، 802.11 ب/ز/ن 2.4	جيجا/5 جيجا، 802.11 إيه سي/ب/ز/ن 2.4
بلوتوث	4.2	5.2
نظام تحديد المواقع	يدعم	لا يوجد
USB	النوع C USB2.0 (OTG)	النوع C USB2.0 (OTG)
الماسح الضوئي	D/2D ماسح الباركود 1	D/2D ماسح الباركود 1
المتحدث	أوم/1 وات*8	أوم/1 وات*8
فتحة	C*1 شريحة الاتصال*2، النوع	RJ11*1، RJ12*1، RJ45*1 الشحن)) DC*1، USB A*2، C*1 (OTG) النوع، TF*1، SIM*1 شريحة
الزر المادي	الطاقة، المجلد -، إعادة الضبط	الطاقة، المجلد -، إعادة الضبط
بطارية	بطارية الليثيوم	بطارية الليثيوم
سعة البطارية	فولت 6400 مللي أمبير (7.6 فولت 3.8 3200 مللي أمبير) بطارية ليثيوم كوبالت نقية 100% قابلة للإزالة 400% دورة ≤80	فولت 6400 مللي أمبير (7.6 فولت 3.8 3200 مللي أمبير) بطارية ليثيوم كوبالت نقية 100% قابلة للإزالة 400% دورة ≤80
محول الطاقة	فولت/2 أمبير 5	شحن سريع 12 فولت/2 أمبير
نفك	ISO/IEC 14443 النوع أ/ب، Mifare1	ISO/IEC 14443 النوع أ/ب، Mifare1
طابعة	عرض الورق: 80 ملم/58 ملم الأعلى. قطر لفة الورق: 40 ملم	عرض الورق: 80 ملم/58 ملم الأعلى. قطر لفة الورق: 40 مم

الملحقات القياسية	محول الطاقة، دليل المستخدم، ورق حراري بكرة 58 مم أو USB كابل 80 مم	محول الطاقة، دليل المستخدم، ورق حراري بكرة 58 مم أو USB كابل 80 مم
درجة حرارة	درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية -60 درجة مئوية درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية -40 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين: -10 درجة مئوية -60 درجة مئوية درجة حرارة العمل: 0 درجة مئوية -40 درجة مئوية



















