

POS -Z90 5 规格 技术参数 规格 参数 技术参数 规格 参数 **pos**
(M / N: POS -Z90)

主要参数:

- 5.1 英寸触摸屏 分辨率 480 x 854 像素
- 摄像头 前置 5.0 万像素
- 摄像头 后置 5600 万像素 支持 1080P 高清视频拍摄 支持 1080P 高清视频播放
- 58 毫米 厚度 8.5 mm
- 重量 约 150 克
- 2 GB / 3G / 4G 网络支持 支持 GSM / CDMA / TD-SCDMA / FDD-LTE / TDD-LTE
- 支持 ICcard 支付 支持 Unionpay 支付 支持 IC
- 支持 EMV L1 L2 支付 支持 PCI 支付 支持 PBOC
- 支持 Thecradle 支付 (选配)

功能描述:

支持 ICcard 支付 支持 Unionpay 支付 支持 IC 支付 支持 EMV L1 L2 支付 支持 PCI 支付 支持 PBOC 支付 支持 Thecradle 支付 (选配)

详细规格:

基本参数	
屏幕尺寸	5.1 英寸
内存容量	RAM: 1GB
存储空间	8 :GB
屏幕分辨率	5.0 英寸
摄像头	前置 5.0 万像素 后置 5600 万像素
操作系统	Android 3.7 或更高版本
网络支持	4.0 英寸
电池容量	约 1500mAh
定位系统	GPS AGPS WLAN 定位系统
机身厚度	58 毫米 约 30 克
接口	USB 接口
支付支持	
支持的支付卡	支持 ICcard 支付 支持 Unionpay 支付 支持 IC 支持 ISO1788 / 7812 支付 支持 AAMVA
支持的 IC 支付	支持 ISO7816
支持的支付协议	支持 ISO / IEC 14443 支付 支持 A 支付 支持 B 支付 支持 Mifare 支付 felica 支持 EMV / PBOC PAYPASS 支持
支持的 PSAM	支持 PSAM 支付 支持 PSAM 支付
支持的支付终端	支持 PCI 支付 支持 EMV / PBOC3.0 L1 支付 L2 支持 EMV / qPBOC3.0 L1 支付 L2 支持 Unionpay 支付 支持 saleterminals
网络支持	
支持的制式	GSM WCDMA TD-SCDMA FDD-LTE TDD-LTE

GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41	WLAN	IEEE802.11.b / □ / □
	□□□□□□ □□□□□□□□	
	□□□□	191mm × 80MM × 46MM
	□□□	650G
	□□□□□□ □□□□□□ □□□□	-20 □□□□ □□□□ 60 ~ □□□□ □□□□
□□□□□ □□ □□□□□	-40 □□□□ □□□□ 80 ~ □□□□ □□□□	
□□□□□	10 □ ~ 90 □ RH □□□□□ □□□	





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90







POS-Z90



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us

