

الروبوت الجديدة المحمولة الطرفية نقاط البيع مع الخامس

(z90-نقاط البيع m/n)

مميزه:

- ل الروبوت 5.1 نظام التشغيل
- ل 5.0 بوصه لمس الشاشة
- ل سعة البطارية الاحتياطية الطويلة هي 3600 ماه
- ل طابعه حراريه عيار 58 مم
- ل كاميرا 5,000,000 بيكسل
- ، وأي فاي ، بلوتوث الاتصالات 2g/3/4g
- ic ل قارئ البطاقات الممغنطة المتكاملة ، التعريفقارئ بطاقة الاتصال وقارئ بطاقة
- و البنك المركزيشهادة 1ل تمرير الدفع البنكي
- (ل يمكن استخدام المهده للاتصال ، والشحن ، وبنك الطاقة ، وتوفيرالشبكة لاسلكيه (اختياري

تطبيق:

تطبيقمتاجر السوبر ماركت، المطاعم، متاجر الراحة، متجر الملابس، المباني، المخازن ، وأمين الصندوق ، والدفع ، ويدخل تباع يوفر وظيفة أداره الاعمال.

تقنيهمواصفات:

| أساسي | |
|--|--|
| تشغيل نظام عشوائي | الروبوت 5.1 |
| تمديد تخزين عرض شاشة لمس شاشة | gbذاكره الوصول العشوائي: 1 |
| بطارية | gbفلاش: 8 |
| بلوتوث | بوصه 5.0 |
| كاميرا | بالسعة شاشة تعمل باللمس ، ودعم الكترونيه |
| مواقع وظيفة طابعه | توقع |
| واجهه | v ليثيوم بطارية 3600 ماه ، 3.7 |
| مغناطيسي قارئ بطاقات | بلوتوث 4.0 |
| بطاقة القراءة والكتابة عدم الاتصال قارئ بطاقات | ميجا بيكسل الكاميرا 5 |
| بسام بطاقة شهادة | مواقع الشبكات لاسلكيه لتحديد المواقع |
| | الطابعة الحرارية لفه ورق قطرها 30 مم 58mm |
| | usb صغير |
| مكتب وظيفة | |
| مغناطيسي قارئ بطاقات | المسار الكامل قارئ البطاقة الممغنطة |
| بطاقة القراءة والكتابة عدم الاتصال قارئ بطاقات | بروتوكول الرابطة ، ISO1788/7812 دعم |
| بسام بطاقة شهادة | ISO7816 دعم بروتوكول |
| | النوع الف وباء ، مياجره ، فليكا 14443/iec/دعم ايزو |
| | بطاقة، تمشيا مع البطاقة |
| | مواصفات |
| | بنك بطاقة الدفع الامنيه رفاقه |
| | محطه قبول بطاقة الدفع النقابية الكشف عن الشبكة |
| | شهادة الاعتماد الكتروني الخاصة/البنك التركي 3.0 |
| | 1 و 2 شهادة الاداره البيئية الخاصة/الإصدار 3.0 |
| | الدفع النقابي السلامة الذكية معايير نقطه السصال |
| معلومات الشبكة | |
| شبكة نوع | الاتحاد العالمي للدفاع عن--td ، wcdma ، جي اس ام |
| شبكة طيف | tdd-te ، الديمقراطية ، والسماح |
| | gsm850/900/1800/1900 |
| | WCDMA2100/1900/900/850 |
| | td--سك B34/b39 |
| | جهة الدفاع عن الديمقراطية |
| | b1/b2/b3/b4/b5/b7/b8/b20 |
| | tdd-te B38/B39/b40/b41 |

wlan

ب/n/g

بدني

حجم

191 80 × mm × 64 مم

وزن

506 (ز)

تشغيل temp

-20 ° c ~ 60 درجة مئوية

تخزين temp

-40 ° c ~ 80 °c

رطوبة

10 % ~ 90 % rh غير تكاثف