

آلة طباعة الباركود الحرارية المباشرة POS

□M / N: OCBP -010□

الميزات:

لطباعة الملصقات TSPL دعم أمر

لطباعة الإيصالات POS / ESC دعم الأمر

سرعة طباعة عالية 160 مم / ثانية

توفير صنع الملصقات مجاناً للبرمجيات

حامل ورق خارجي إلى عن على اختياري

مواصفات	
واجهات	USB (قياسي) ، USB + LAN ، USB + BT ، USB + LAN (اختياري)
طباعة أمر	TSPL / ESC / POS
طريقة الطباعة	طباعة الخط الحراري
سرعة Print	ملم / ثانية 160
الدقة	نقطة في البوصة 203
قطع الورق التلقائي	لا
عرض الطباعة	(مم) (الحد الأقصى 104)
نظام تشغيل متوافق	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
ورق	
نوع	ورق اللف
عرض	مم 110 ± 0.5
سماعة الورق	مم 0.06-0.3
الكهرباء	
قوة	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
موثوقية الطباعة	كم 100
البيئة	
درجة الحرارة	العمل: من 0 إلى 50 درجة
رطوبة	%العمل: 20-85
مميزات أخرى	QR & PDF417 و طباعة جريئة / تعديل الأحرف / دعم إعداد تباعد الأسطر / طباعة الباركود 1





OCBP-010





OCBP-010









OCBP-010









المستندات ذات الصلة:

[المواصفات OCBP-010](#)