

بوصه محطه اتصال نقاط البيع 15

(نقاط البيع-8618-M/N)

:

رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز J1900 انتل سيليرون
لاختياري 32gb HDD320G (افتراضي) ، وفرقه 64 gb برنامج تشغيل ثابت فرقه 32
5 الأسلاك المقاومة للمس الشاشة (افتراضي) ، بالسعة شاشه اختياريه
للحصول علي اختياري fd قارئ البطاقات وعرض العميل
لوحة واجهه الإدخال/الإخراج مخفيه

تطبيقات:

خدمات المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، محلات المخازن والكعك
متاجر التجزئة: شارع الاعمال، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وصالون الحلاقة من الدرجة العاليه
الترفيه: ساونا، سبا، نادي ليلي ، حديقة الموضوع ، كازينو ونقطه البيع لتذكره اليانصيب
تجاري: معلوماتمحطات الاداره لمواقف السيارات، نزل، الطيران، مترو الانفاق، محطه ورسيف

صورها إظهار:



معلمه:

نموذج

POS8618

اختياري لون

اسود أو ابيض

اختياري طرفي	VFD220E
رئيسي مجلس	معالج انتل سيليرون
شرائح	رباعيه النوى 2.0 غيغاهرتز 1900J انتل سيليرون انتل NM70
ذاكره دعم	(الافتراضي) b g ددريد 1066/1333 * 2 1
برنامج تشغيل ثابت	(الافتراضي) b g فرقه 32
حجم اللوحة lcd	مقاس 15 بوصه lcd شاشه
سطوع	350 cd/m ²
قرار	(كحد اقصي) 1024 * 768
شاشه تعمل باللمس	شاشه تعمل باللمس المقاوم لأسلاك 5
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
	العاصمة في جاك * 1 7 زر الطاقة 12 * 1
	ذكر DB9 المسلسل * 1
	منفذ متوازي DB25 * متوازي: 1
	تجهيز مرئي (15 دبوس مد الفرعية) * 1
الإدخال/الإخراج ميناء	1 * RJ-45: الشبكة المحلية الناقل التسلسلي العام (2.0) * 6 الصوت خارج * 1 هيئه التصنيع العسكري في * 1
تشغيل حرارة	0 °C إلى 40 °C
تخزين حرارة	-20 °C إلى 60 °C
امتثال	A/CE الفئه lvm/CCC/مارك
تعبئة البعد/الوزن	مم 7.6/ 4 * 310 * 410 كجم
تشغيل نظام	ويندوز اكس بي أعلاه ، جزءا لا يتجزا ، والمكاتب الفنية ، لينكس
سلطه محول	هرتز/5 ، الإدخال من وضع AC-DC12/50-60 طاقة