

## POS8618 □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ / □□□□□

### □□□□

ثنائي النواة 1.8GHZ

اختياري و HDD320G SSD 64GB ، (الافتراضي) SSD 32GB القرص الصلب

شاشة 5-سلك مقاوم لمس (الافتراضي)، اختياري شاشة سعوية

العملاء عرض اختياري VFD القارئ و

يتم إخفاء لوحة واجهة I / O

### □□□□□

تناول الطعام: الفنادق والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمقاهي والمخابز ومحلات كعكة

متاجر التجزئة: الشوارع التجارية والبوتيكات والمتاجر ومحلات التجميل والراقي محل الحلاقة

الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، والنوادي الليلية، والمتنزهات، والكازينوهات ومبيعات اليانصيب

رجال الأعمال: وقوف السيارات، والفنادق والطيران ومترو الانفاق ومحطات السكك الحديدية ومحطة إدارة المعلومات الطرفية

لإنتل سيليرون 1037

### مواصفة

نموذج	POS8618
الألوان المتاحة	أسود أو أبيض
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الأم	معالج إنتل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	لثنائي النواة إنتل سيليرون 1037 1.8GHZ
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (الافتراضي)
السائقين الثابت	SSD 32GB (الافتراضي)
LCD حجم لوحة	TFT LCD بوصة 15
سطوع	م <sup>2</sup> / 350cd
قرار	(كحد أقصى) 1024 * 768
شاشة تعمل باللمس	سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم-5
وجهة نظر	الأفق: 150؛ العمودي: 140
الموانئ I / O	العاصمة جاك * 1 1 * زر الطاقة 12 * 1
	PS2KB / MS * 1
	المسلسل الذكور DB9 * 1
	المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1
	VGA (15PIN و D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	إخراج الصوت * 1
	MIC IN * 1

درجة حرارة التشغيل	0 °C ~ 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
الامتثال	CCC / علامة / لفة CE / لجنة الاتصالات الفدرالية فئة
حزمة الأبعاد / الوزن	410 * 310 * 410MM / 7.6 كلف
نظام التشغيل	لينكس ، WEPOS ، ويندوز إكس بي أو أكثر جزءا لا يتجزأ
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC مدخلات إنتاج الطاقة DC12 / 5A