

POS8618 ١٥.٦ إنش ١٥.٦ إنش ١٥.٦ إنش i3 / i5 ١٥.٦ إنش ١٥.٦ إنش ١٥.٦ إنش ١٥.٦ إنش ١٥.٦ إنش ١٥.٦ إنش

١٥.٦ إنش

ثنائي النواة 1.8GHZ

اختياري HDD320G و SSD 64GB ، (الافتراضي) SSD 32GB محركات الأقراص الصلبة

شاشة 5-سلك مقاوم اتصال (الافتراضي)، شاشة سعوية اختياري

قارئ بطاقة وفقد العرض العملاء

0 / 1 يتم إخفاء لوحة واجهة

١٥.٦ إنش

تناول الطعام: الفنادق والمطاعم والوجبات السريعة، ومقهى، مخبز ومتجر كعكة

تجار التجزئة: مراكز التسوق والمحلات والمتاجر ومحلات التجميل وتصنيف الشعر الراقية

الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، ملهى ليلي، حديقة، كازينو واليانصيب نقاط البيع

محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات، والفنادق، والمطارات ومترو الانفاق ومحطات ومحطات: التجارية

لا إنتل سيليرون 1037

مواصفة

| | |
|------------------------|--|
| نموذج | POS8618 |
| يمكن اختيار اللون | ابيض أم اسود |
| ملحقات اختيارية | VFD220E |
| اللوحة الأم | معالج إنتل سيليرون |
| وحدة المعالجة المركزية | لا إنتل سيليرون ثنائي النواة 1037 1.8GHZ |
| شرائح | إنتل NM70 |
| دعم الذاكرة | (الافتراضي) 2GB * 1 1066/1333 DDRIII |
| القرص الصلب | (الافتراضي) SSD 32GB |
| LCD حجم لوحة | شاشات الكريستال السائل TFT بوصة 15 |
| سطوع | شمعة / متر ² 350 |
| قرار | (كحد أقصى) 768 * 1024 |
| شاشة اللمس | سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم-5 |
| منظور | الأفق: 150؛ الرأس: 140 |

| | |
|------------------------------|--|
| منفذ الإدخال / الإخراج | العاصمة جاك * 1 V زر الطاقة 12 * 1 |
| | PS2KB / MS * 1 |
| | الجمهور DB9 المسلسل * 1 |
| | المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1 |
| | VGA (15PIN و D-sub) * 1 |
| | LAN: RJ-45 * 1 |
| | USB (2.0) * 6 |
| | إخراج الصوت * 1 |
| | MIC IN * 1 |
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0 |
| درجة حرارة التخزين | درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -20 |
| الالتزام | CE / لفة / CCC لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة |
| حجم التعبئة والتغليف / الوزن | مم / 7.6 كلغ 410 * 310 * 410 |
| نظام التشغيل | لينكس، WEPOS، ويندوز إكس بي أو في وقت لاحق، جزء لا يتجزأ |
| محول الطاقة | الإخراج 5 / DC12 التيار المتردد، وإدخال 110-240V / 50-60HZ |