

POS8618

مميزات

- ثنائي النواة 1.8GHZ
- اختياري HDD320G و SSD 64GB ، (الافتراضي) SSD 32GB محركات الأقراص الصلبة
- شاشة 5-سلك مقاوم اتصال (الافتراضي)، شاشة سعوية اختياري
- قارئ بطاقة وفقد العرض العملاء
- O / I يتم إخفاء لوحة واجهة

تطبيقات

- تناول الطعام: الفنادق والمطاعم والوجبات السريعة، ومقهى، مخبز ومتجر كعكة
- تجار التجزئة: مراكز التسوق والمحلات والمتاجر ومحلات التجميل وتصنيف الشعر الراقية
- الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، ملهى ليلي، حديقة، كازينو واليانصيب نقاط البيع
- محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات، والفنادق، والمطارات ومترو الانفاق ومحطات ومحطات: التجارية
- لا إنتل سيليرون 1037

مواصفة

نموذج	POS8618
يمكن اختيار اللون	ابيض أم اسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الأم	معالج إنتل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	لا إنتل سيليرون ثنائي النواة 1037 1.8GHZ
شرائح	NM70 إنتل
دعم الذاكرة	(الافتراضي) 2GB * 1 1066/1333 DDRIII
القرص الصلب	(الافتراضي) SSD 32GB
LCD حجم لوحة	شاشات الكريستال السائل TFT بوصة 15
سطوع	شمعة / متر ² 350
قرار	(كحد أقصى) 1024 * 768
شاشة اللمس	سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم-5
منطور	الأفق: 150؛ الرأسى: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة جاك * 1 V زر الطاقة 12 * 1
	PS2KB / MS * 1
	الجمهور DB9 المسلسل * 1
	المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1
	VGA (15PIN و D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	إخراج الصوت * 1
	MIC IN * 1

درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -20
الالتزام	CE / لفة / CCC لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة
حجم التعبئة والتغليف / الوزن	مم / 7.6 كلغ 410 * 310 * 410
نظام التشغيل	لينكس، WEPOS، ويندوز إكس بي أو في وقت لاحق، جزء لا يتجزأ
محول الطاقة	الإخراج 5 / DC12 التيار المتردد، وإدخال 110-240V / 50-60HZ