

الصين مصنع كافة في نظام نقاط البيع واحدة، الكل في واحد (POS8619) تصميم جديد

الميزات

الأساسية GHZالمزدوجة 1.8 1900J إنتل سيلبرون  
لاختياري HDD320G و SSD 64GB ،(الافتراضي) SSD 32GB سائق الثابت  
شاشة 5 سلك مقاوم اتصال (الافتراضي)، شاشة سعوية لاختياري  
قارئ بطاقة وفقد العرض العملاء لاختياري

تطبيق

المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة  
مناجر التجزئة: شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر من الدرجة العالية  
الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب  
محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، والطيران، والمترو، ومحطة وارف: التجارية

مواصفة

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| نموذج                  | POS-8619                                                   |
| اللون اختياري          | ابيض أم اسود                                               |
| ملحقات اختيارية        | VFD220E                                                    |
| اللوحة الرئيسية        | إنتل سيلبرون المعالج                                       |
| وحدة المعالجة المركزية | الأساسية GHZالمزدوجة 1.8 1900J إنتل سيلبرون                |
| شرائح                  | NM70 إنتل                                                  |
| دعم الذاكرة            | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (الافتراضي)                       |
| سائق صعب               | SSD 32GB (الافتراضي)                                       |
| الحجم LCD لوحة         | TFT LCD بوصة 15                                            |
| سطوع                   | م <sup>2</sup> / 350cd                                     |
| قرار                   | (كحد أقصى) 1024 * 768                                      |
| شاشة اللمس             | سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم 5                        |
| زاوية الرأي            | الأفق: 150؛ الرأسى: 140                                    |
| منفذ الإدخال / الإخراج | العاصمة في جاك 1 * 1V زر الطاقة 12 * 1                     |
|                        | PS2KB / MS * 1                                             |
|                        | الذكور DB9 المسلسل * 1                                     |
|                        | المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1                             |
|                        | VGA (15PIN و D-sub) * 1                                    |
|                        | LAN: RJ-45 * 1                                             |
|                        | USB (2.0) * 6                                              |
|                        | الصوت خارج * 1                                             |
|                        | MIC IN * 1                                                 |
|                        |                                                            |
| درجة حرارة التشغيل     | °C إلى 40 °C 0                                             |
| درجة حرارة التخزين     | °C إلى 60 °C -20                                           |
| الالتزام               | CCC / لفد / CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة  |
| التعبئة البعد / الوزن  | كـلـغ 7.6 / 410MM * 310 * 410                              |
| نظام التشغيل           | لينكس، WEPOS، ويندوز إكس بي أعلاه، جزءا لا يتجزأ           |
| محول الطاقة            | اخماد 5A / DC12 التيار المتردد، الإدخال 110-240V / 50-60HZ |

وصف المنتج

