

OCOM (POS8619) الشاشة الجديدة التي تعمل باللمس الكل في واحد ونقاط البيع 2016

الميزات

الأساسية GHZ 1.8 1900 J إنتل سيليرون  
لاختياري HDD320G و SSD 64GB ، (الاقتراضي) SSD 32GB سائق الثابت  
شاشة 5 سلك مقاوم اتصال (الاقتراضي)، شاشة سعوية لاختياري  
قارئ بطاقة وفقد العرض العملاء لاختياري

تطبيق

المطاعم: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعكة  
متاجر التجزئة: شارع العمل، بوتيك، متجر، متجر مستحضرات التجميل وتصفيف الشعر من الدرجة العالية  
الترفيه: ساونا، ومنتجع صحي، نادي ليلي، حديقة، كازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب  
محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات، نزل، والطيران، والمترو، ومحطة وارف: التجارية

مواصفة

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| نموذج                  | POS-8619                                                     |
| اللون اختياري          | ابيض أم اسود                                                 |
| ملحقات اختيارية        | VFD220E                                                      |
| اللوحة الرئيسية        | إنتل سيليرون المعالج                                         |
| وحدة المعالجة المركزية | الأساسية GHZ 1.8 1900 J إنتل سيليرون                         |
| شرائح                  | NM70 إنتل                                                    |
| دعم الذاكرة            | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (الاقتراضي)                         |
| سائق صعب               | SSD 32GB (الاقتراضي)                                         |
| الحجم LCD لوحة         | TFT LCD بوصة 15                                              |
| سطوع                   | م <sup>2</sup> / 350cd                                       |
| قرار                   | (كحد أقصى) 1024 * 768                                        |
| شاشة اللمس             | سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم 5                          |
| زاوية الرأي            | الأفق: 150؛ الرأسى: 140                                      |
| منفذ الإدخال / الإخراج | العاصمة في جاك * 1 V زر الطاقة 12 * 1                        |
|                        | PS2KB / MS * 1                                               |
|                        | الذكور DB9 المسلسل * 1                                       |
|                        | المنفذ المتوازي DB25 * مواز: 1                               |
|                        | VGA (15PIN و D-sub) * 1                                      |
|                        | LAN: RJ-45 * 1                                               |
|                        | USB (2.0) * 6                                                |
|                        | الصوت خارج * 1                                               |
|                        | MIC IN * 1                                                   |
| درجة حرارة التشغيل     | °C إلى 40 °C 0                                               |
| درجة حرارة التخزين     | °C إلى 60 °C -20                                             |
| الالتزام               | CCC / لقد / CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة    |
| التعبئة البعد / الوزن  | كـلـغ 7.6 / 410MM * 310 * 410                                |
| نظام التشغيل           | لينكس، WEPOS، ويندوز إكس بي أعلاه، جزء لا يتجزأ              |
| محول الطاقة            | 110-240V / 50-60HZ الإمداد DC12 / 5A التيار المتردد، الإدخال |

وصف المنتج

