15 □□□□□□ □□□□ □□□□ POS □□□□□□

(M / N: POS -8619)

الميزات:

□□□ انتل سيليرون J1900 2.0 رباعية النواة GHZ

□□□ سائق الصلب SSD 32GB (افتراضي)، SSD 64GB و HDD320G اختيارية

□□□ شاشة تعمل باللمس 5-سلك مقاوم(افتراضي) ، شاشة سعوية اختياري

□□□ قارئ بطاقة وعرض عميل VFD اختياري

التطبيق:

□□□ المطاعم: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي والمخابز ومحلات الكعك

□□□ تجار التجزئة: الشوارع التجارية ، البوتيكات ، المحلات التجارية ، متاجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة المتميزة

□□□ الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع يانصيب

□□□ الأعمال: محطة إدارة المعلومات لمواقف السيارات والفنادق وشركات الطيران ومترو الأنفاق والمحطات والمحطات

□□□□□□□□

نموذج	POS -8619
اللون	□□□□□ □□□□
ملحق اختياري	VFD220E
اللوحة الأم	INTEالمعالج □□□□□□□ □
المعالج المركزي	□□□□□□□ □□□أنا J1900 2.0 رباعية النواة G□□□□□□□ □□□□□□
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (□□□□□□□)
سائق الصلب	SSD 32GB (□□□□□□□)
حجم لوحة LCD	15 بوصة TFT LCD
سطوع	350 السطوعcd / meter^2
قرار	1024 * 768 (الحد الأقصى)
شاشة تعمل باللمس	شاشة تعمل باللمس 5-سلك مقاوم
وجهة نظر	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	1 * 12 زر الطاقة V DC 1 * □□□
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) *6
	RS232 * 1
	MIC IN * 1 1 * خرج الصوت

درجة حرارة العمل	درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية 20-
الامتثال	FCC A / CE mark / LVD / CCC
حجم العبوة / الوزن	410 *310* 4107.6 / مم ḳGS
نظام التشغيل	لينكس ، POS ويندوز إكس بي □□ □□□□□ جزءا لا يتجزأ ، نحن
محول الطاقة	الإخراج DC12 / 5A إمدادات الطاقة ، وإدخال 110-240V / 50-60HZ AC